

EXPONA Design Flooring

EXPONA COMMERCIAL

Aanbieder

Kleefstoffen voor natte aanbrenging

ARDEX GmbH

AF 2224
AF 140

EXPONA DESIGN

Bostik GmbH

Power Elastic

EXPONA DOMESTIC

BOTAMENT
Systembaustoffe GmbH & Co. KGBOTAMENT K 530
BOTAMENT K 530 Faser

Forbo Erfurt GmbH

528 Eurostar Allround
643 Eurostar Fibre

EXPONA LIVING

G.A. Kiesel GmbH

Okatmos star 110

MAPEI GmbH

Ultradond Eco V4 SP
Ultradond Eco 4 LVT

PCI Augsburg GmbH

PKL 326
K 188 S

Sika Deutschland GmbH

Durocoll

Uzin Utz AG

KE 66

Wakol GmbH

D 3318

WULFF GmbH u. Co. KG

Supra-Strong, Multi-Strong
Ultra-Strong

De opgegeven kleefstoffen maken een gelijkmatig absorberende ondergrond noodzakelijk.

De designvloerbedekking moet na het leggen zorgvuldig aangedrukt of aangewreven worden.

Alle lijmen die door ons worden aanbevolen, moeten volgens de desbetreffende voorschriften van de fabrikant worden verwerkt.

Enkel deze kleefstoffen zijn geschikt voor gebruik en aanwending.

Alle lijmen die niet in deze aanbeveling vermeld staan, zijn niet getest. Compatibiliteit met onze producten is niet getest.

Instructie:
bij het leggen van designvloerbedekkingen in overdekte tuinen en ruimten met grote ramen moet in geval van rechtstreekse zonnestraling principieel lijm met reactiehars gebezigd worden.