

EXPONA Design Flooring

**EXPONA
COMMERCIAL**

Aanbieder

Rollijmen / droge kleefstoffen

**EXPONA
DESIGN**

ARDEX GmbH

AF 185

**EXPONA
DOMESTIC**
**BOTAMENT
Systembaustoffe GmbH & Co. KG**

BOTAMENT K 572

**EXPONA
LIVING**

G.A. Kiesel GmbH

Okatmos RF 220

Sika Deutschland GmbH

iFLOOR

PCI Augsburg GmbH

 DT 100
 DT 200

Uzin Utz AG

U 3000

Uzin Utz AG

 SWITCHTEC
 Sigan 1, 2 *
 Sigan Elements
 Sigan Elements Plus

Wakol GmbH

D 3330

* De geschikte ondergronden van Sigan 1, 2 kunnen op www.uzin-utz.com geraadpleegd worden.

De designvloerbedekking moet ten minste 48 uur ter plaatse acclimatiseren en moet na het leggen zorgvuldig aangedrukt of aangewreven worden.

Rollijmen en droge kleefstoffen laten een hoog maatveranderingsgedrag van de vloerbedekking toe.

Alle lijmen die door ons worden aanbevolen, moeten volgens de desbetreffende voorschriften van de fabrikant worden verwerkt.

Alle lijmen die niet in deze aanbeveling vermeld staan, zijn niet getest. Compatibiliteit met onze producten is niet getest.

Instructie:
bij het leggen van designvloerbedekkingen in overdekte tuinen en ruimten met grote ramen moet in geval van rechtstreekse zonnestraling principieel lijm met reactiehars gebezigd worden.