

EXPONA Design Flooring met PUR-coating

EXPONA COMMERCIAL

EXPONA DESIGN

1. ALGEMEEN

Alle designvloeren dienen regelmatig gereinigd te worden; hoe en hoe vaak is afhankelijk van de plaats waar de vloer ligt en de mate waarin hij belopen wordt. Door deze maatregelen blijft de vloer niet alleen mooi en hygiënisch schoon, ze zijn ook direct van invloed op de levensduur van de vloer.

EXPONA vloeren zijn voorzien van een PUR-oppervlakte-veredeling die de vloer beschermt tegen verontreinigingen. Deze coating vergemakkelijkt het schoonmaken van de vloer en is de basis voor verdere reinigingsmaatregelen.

2. PREVENTIEVE MAATREGELEN

Reeds bij het plannen van nieuwbouw of een nieuwe vloer moet er rekening mee worden gehouden dat er bij het gebruik zo min mogelijk vuil en vocht mee naar binnen op de vloer wordt gelopen. Daarom adviseren wij om altijd te zorgen voor schoonlopers of voetmatten bij de ingangen. Deze moeten zodanig bemeten zijn dat er overheen lopen onvermijdelijk is en ze minimaal een lengte van vier tot zes passen hebben.

3. OPLEVERINGSSCHOONMAAK

Na het leggen van de vloer moet er een opleveringsschoonmaak worden uitgevoerd. Daarbij worden al het vuil en alle bij de productie ontstane ongerechtigheden volledig verwijderd met een neutraal of een PU reinigingsmiddel. Indien gewenst, kan het oppervlak door een eenschijfsmachine en een witte pad worden geboend.

4. INITIEEL ONDERHOUD / VERZEGELING

Bij af fabriek met PUR gecoate vloeren kan het initiële onderhoud / de impregnering achterwege blijven omdat de PUR-coating een duurzame bescherming biedt.

5. DAGELIJKE REINIGING / PERIODIEKE REINIGING

Dagelijkse reiniging

Veeg of zuig stof of los vuil op. Hardnekkige verontreinigingen behandelt u met een neutrale of PU-reiniger. Zonodig boent u de oppervlakken met een eenschijfsmachine en een witte pad.

Vochtig dweilen

Men bereikt goede reinigingsresultaten door dubbel te dweilen (zg. 2-zwabber-systeem met een dubbele rij-emmer).

Boenen / cleanen

Bij deze methode wordt de vloer met een geschikte machine (min. 400–600 toeren/min.) geboend resp. met gebruikmaking van een extra spray-cleaner gereinigd. Beide methoden zorgen voor verdichting van de waslaag resp. van de PUR-coating en verfraaien het uiterlijk van de vloer. In beide gevallen moet er een schone, zachte pad (wit) worden gebruikt.

6. TUSSENTIJDSE REINIGING

Als hardnekkig vuil zich niet meer bij de normale dagelijkse reiniging laat verwijderen, is het aan te bevelen om tussentijds een extra reiniging met een neutrale of PU-reiniger volgens de voorschriften van de fabrikant uit te voeren.

7. BASISREINIGING

Van tijd tot tijd kan een grondige reiniging vereist zijn, indien door de lopende onderhoudsreiniging geen bevredigend resultaat meer te bereiken valt of het oppervlak door afslijtende overbelasting (opname van vuil door zand/steentjes, scherpe mechanismen) beschadigd wordt op steeds weer dezelfde oppervlaktegedeelten.

De basisreiniging van de vloer gebeurt met een basisreiniger in combinatie met een éénschijfs machine en een groene pad of schrobborstel, daarbij worden alle resten van vuil en onderhoudsmiddelen volledig verwijderd en wordt de vloer vervolgens voldoende met water geneutraliseerd. Daarna is een hernieuwde coating met een polymeerdispersie of een PU-sealing noodzakelijk.

Volg de adviezen van de fabrikant van het reinigingsmiddel op.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Voor kapsalons en autobedrijven

Substanties die de vloer kunnen doen verkleuren of verbleken, moeten onmiddellijk worden verwijderd om te voorkomen dat de optiek er blijvend onder lijdt. Op dergelijke plaatsen is ook bij in de fabriek PUR gecoate vloeren absoluut een extra coating met een tegen vlekken resistent 2-K-PU-verzegelingsstelsel noodzakelijk.

Bij de gezondheidszorg

Op plaatsen waar met desinfectiemiddelen voor hand en huid wordt gewerkt, adviseren we voor het eerste gebruik een bijkomende behandeling van de vloer met een geschikte polymeerdispersie of met een PU-verzegelingsstelsel.

Voor sterk belaste bereiken en oppervlakken

Op plaatsen die sterk gefrequenteerd worden zoals bijv. winkelruimtes, ingangs- en ontvangstzones adviseren we voor het eerste gebruik het opbrengen van een geschikt PU-verzegelingsstelsel.

Algemeen

Gebruik bij stoelen met stoelrollen dubbele stuurrollen van het W type (zacht). Bij steloppervlakken voor beweeglijke meubels voor passende vilt- of zachte plastic glijders zorgen.

Zorg ervoor dat de reinigings- en verzorgingsmiddelen en de gebruikte mechanische hulpmiddelen op elkaar afgestemd zijn en houdt u zich aan de instructies van de betreffende fabrikanten.

Neem voor verdere vragen contact op met onze afd. toepassingstechniek of bezoek ons op onze homepage: www.objectflor.de