REINIGINGS- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN – POLYFLOR TECHNICAL VINYL FLOORING

Homogeneous Vinyl Flooring met PUR-coating

POLYFLOR
PRIMUS 2000 PUR

POLYFLOR
PRESTIGE PUR

POLYFLOR
TREND PUR

POLYFLOR
MYSTIQUE PUR

POLYFLOR
PEARLAZZO PUR

1. ALGEMEEN

Alle design-vloeren van objectflor dienen regelmatig gereinigd te worden; hoe en hoe vaak is afhankelijk van de plaats waar de vloer ligt en de mate waarin hij belopen wordt. Door deze maatregelen blijft de vloer niet alleen mooi en hygiënisch schoon, ze zijn ook direct van invloed op de levensduur van de vloer.

2. PREVENTIEVE MAATREGELEN

Reeds bij het plannen van nieuwbouw of een nieuwe vloer moet er rekening mee worden gehouden dat er bij het gebruik zo min mogelijk vuil en vocht mee naar binnen op de vloer wordt gelopen.

Daarom adviseren wij om altijd te zorgen voor schoonlopers of voetmatten bij de ingangen. Deze moeten zodanig bemeten zijn dat er overheen lopen onvermijdelijk is en ze minimaal een lengte van zes passen hebben.

3. OPLEVERINGSSCHOONMAAK

Na het leggen van de vloer moet er een opleverings-schoonmaak worden uitgevoerd. Daarbij worden al het vuil en alle bij het leggen nog ontstane ongerechtigheden volledig verwijderd.

Bij vloeren met een PUR-coating dient een PU- of neutrale reiniger te worden gebruikt.

4. INITIEEL ONDERHOUD / VERZEGELING

Bij af fabriek met PUR gecoate vloeren kan het initiële onderhoud / de impregnering achterwege blijven omdat de PUR-coating een duurzame bescherming biedt.

5. DAGELIJKSE REINIGING / PERIODIEKE REINIGING

Dagelijkse reiniging
Zuig stof of los vuil op. Daarna worden verontreinigingen met gebruikmaking van een neutrale of PU-reiniger opgenomen en vervolgens wordt de vloer met een doek nagedweild. Zonodig boent u de oppervlakken met een highspeedmachine en een witte pad.

Wekelijkse reiniging
Lichte verontreinigingen en sporen van gebruik moeten met een highspeed machine (1000 t/min.) met resp. een witte of rode pad worden verwijderd. Bij sterkere vervuilingen dient daarnaast een spray-cleaner te worden gebruikt.

6. TUSSENTIJDSE REINIGING

Als hardnekkig vuil zich niet meer bij de normale dagelijkse reiniging laat verwijderen, is het aan te bevelen om tussentijds een extra reiniging met een actiieve reiniger volgens de voorschriften van de fabrikant uit te voeren.

Bij de tussentijdse reiniging wordt de oppervlakte-coating met een geschikte machine geboend resp. met gebruikmaking van een extra spray-cleaner gereinigd. Dit zorgt voor een verdichting van de PUR-coating en verfraait zo het uiterlijk van de vloer.

In beide gevallen moet een zachte pad (wit, max. rood) worden gebruikt.

7. BASISREINIGING

Bij af fabriek met PUR gecoate vloeren kan de basisreiniging achterwege blijven omdat de PUR-coating een duurzame bescherming biedt.

8. ALGEMENE RICHTLIJNEN

Substanties met een kleurende of blekende werking moeten onmiddellijk van de vloer worden verwijderd om blijvende schade aan het uiterlijk te voorkomen.

Algemeen: let er bij de keuze van de schoonmaak- en onderhoudsmiddelen op dat deze op elkaar zijn afgestemd en neem de richtlijnen van de fabrikant in acht!

Neem voor verdere vragen contact op met onze afdeling toepassingstechniek.

05 / 2011

objectflor Art und Design Belags GmbH · Wankelstraße 50 · 50996 Köln · Telefon +49 (0) 2236 966 33-0 · Fax +49 (0) 2236 966 33-99
info@objectflor.de · www.objectflor.de

REINIGINGS- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN – POLYFLOR TECHNICAL VINYL FLOORING

Homogeneous Vinyl Flooring met PU gecoate vloeren

POLYFLOR ULTRA XL PU

POLYFLOR EXTRA PU

1. ALGEMEEN

Alle design-vloeren van objectflor dienen regelmatig gereinigd te worden; hoe en hoe vaak is afhankelijk van de plaats waar de vloer ligt en de mate waarin hij belopen wordt. Door deze maatregelen blijft de vloer niet alleen mooi en hygiënisch schoon, ze zijn ook direct van invloed op de levensduur van de vloer.

2. PREVENTIEVE MAATREGELEN

Reeds bij het plannen van nieuwbouw of een nieuwe vloer moet er rekening mee worden gehouden dat er bij het gebruik zo min mogelijk vuil en vocht mee naar binnen op de vloer wordt gelopen.

Daarom adviseren wij om altijd te zorgen voor schoonlopers of voetmatten bij de ingangen. Deze moeten zodanig bemeten zijn dat er overheen lopen onvermijdelijk is en ze minimaal een lengte van zes passen hebben.

3. OPLEVERINGSSCHOONMAAK

Na het leggen van de vloer moet er een opleverings-schoonmaak worden uitgevoerd. Daarbij worden al het vuil en alle bij het leggen nog ontstane ongerechtigheden volledig verwijderd.

Bij PU-gecoate vloeren moet een PU- of neutrale reiniger worden gebruikt.

4. INITIEEL ONDERHOUD / IMPREGNERING

Bij af fabriek met PU gecoate vloeren van objectflor kan het initiële onderhoud achterwege blijven.

De vloer moet na het leggen evt. met de eenschijfs machine (400 t/min.) met een witte pad worden overgeboend.

Voor kapperszaken en chemisch belaste ruimten wordt aanbevolen om absoluut altijd een extra coating met een geschikte harde sealing aan te brengen.

5. DAGELIJKSE REINIGING / PERIODIEKE REINIGING

Vochtig dweilen
Aanwezige verontreinigingen worden met een vochtige doek met gebruikmaking van een met de dweil op te brengen onderhoudsmiddel opgenomen en daarna met een uitgewrongen doek nagedweild.

Bij af fabriek met PU gecoate vloeren moet een neutrale reiniger of een PU-reiniger worden gebruikt.

Boenen / cleanen
Bij deze methode wordt de vloer met een geschikte machine geboend resp. met gebruikmaking van een extra spray-cleaner gereinigd. Dit zorgt voor een verdichting van de onderhoudslaag / van de PU-coating en verfraait zo het uiterlijk van de vloer.

In beide gevallen moet een zachte pad (wit, max. rood) worden gebruikt.

6. TUSSENTIJDSE REINIGING

Als hardnekkig vuil zich niet meer bij de normale dagelijkse reiniging laat verwijderen, is het aan te bevelen om tussentijds een extra reiniging met een actiieve reiniger volgens de voorschriften van de fabrikant uit te voeren.

7. BASISREINIGING

Van tijd tot tijd is een basisreiniging nodig, bijvoorbeeld als met het normale periodieke onderhoud geen bevredigend resultaat meer valt te behalen. Daarbij worden alle vuil- en onderhoudsmiddelresten met een basisreiniger volledig verwijderd, waarna het schoonmaakmiddel in zijn geheel wordt opgedweild. Daarna moet als beschreven onder punt 4 te werk worden gegaan.

Ook oorspronkelijk af fabriek met PU gecoate vloeren kunnen na een bepaalde gebruiksduur van een nieuwe laag polymeer-dispersie of een PU-sealingsysteem worden voorzien, bijv. als het oppervlak gebruikssporen vertoont die dit noodzakelijk maken.

8. ALGEMENE RICHTLIJNEN

Substanties met een kleurende of blekende werking moeten onmiddellijk van de vloer worden verwijderd om blijvende schade aan het uiterlijk te voorkomen.

Algemeen: let er bij de keuze van de schoonmaak- en onderhoudsmiddelen op dat deze op elkaar zijn afgestemd en neem de richtlijnen van de fabrikant in acht!

Neem voor verdere vragen contact op met onze afdeling toepassingstechniek.

objectflor Art und Design Belags GmbH · Wankelstraße 50 · 50996 Köln · Telefon +49 (0) 2236 966 33-0 · Fax +49 (0) 2236 966 33-99
info@objectflor.de · www.objectflor.de

Ein Unternehmen der James Halstead FLOORING

REINIGINGS- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN – POLYFLOR TECHNICAL VINYL FLOORING

Heterogeneous Vinyl Flooring met PUR-coating

POLYFLOR LIGNO FX PUR

POLYFLOR MINERAL FX PUR

1. ALGEMEEN

Alle design-vloeren van objectflor dienen regelmatig gereinigd te worden; hoe en hoe vaak is afhankelijk van de plaats waar de vloer ligt en de mate waarin hij belopen wordt. Door deze maatregelen blijft de vloer niet alleen mooi en hygiënisch schoon, ze zijn ook direct van invloed op de levensduur van de vloer.

2. PREVENTIEVE MAATREGELEN

Reeds bij het plannen van nieuwbouw of een nieuwe vloer moet er rekening mee worden gehouden dat er bij het gebruik zo min mogelijk vuil en vocht mee naar binnen op de vloer wordt gelopen.

Daarom adviseren wij om altijd te zorgen voor schoonlopers of voetmatten bij de ingangen. Deze moeten zodanig bemeten zijn dat er overheen lopen onvermijdelijk is en ze minimaal een lengte van zes passen hebben.

3. OPLEVERINGSSCHOONMAAK

Na het leggen van de vloer moet er een opleverings-schoonmaak worden uitgevoerd. Daarbij worden al het vuil en alle bij het leggen nog ontstane ongerechtigheden volledig verwijderd.

Bij vloeren met een PUR-coating dient een PU- of neutrale reiniger te worden gebruikt.

4. INITIEEL ONDERHOUD / VERZEGELING

Bij af fabriek met PUR gecoate vloeren kan het initiële onderhoud / de impregnering achterwege blijven omdat de PUR-coating een duurzame bescherming biedt.

5. DAGELIJKSE REINIGING / PERIODIEKE REINIGING

Dagelijkse reiniging
Zuig stof of los vuil op. Daarna worden verontreinigingen met gebruikmaking van een neutrale of PU-reiniger opgenomen en vervolgens wordt de vloer met een doek nagedweild. Zonodig boent u de oppervlakken met een highspeedmachine en een witte pad.

Wekelijkse reiniging
Lichte verontreinigingen en sporen van gebruik moeten met een highspeed machine (1000 t/min.) met resp. een witte of rode pad worden verwijderd. Bij sterkere vervuilingen dient daarnaast een spray-cleaner te worden gebruikt.

6. TUSSENTIJDSE REINIGING

Als hardnekkig vuil zich niet meer bij de normale dagelijkse reiniging laat verwijderen, is het aan te bevelen om tussentijds een extra reiniging met een actiieve reiniger volgens de voorschriften van de fabrikant uit te voeren.

Bij de tussentijdse reiniging wordt de oppervlakte-coating met een geschikte machine geboend resp. met gebruikmaking van een extra spray-cleaner gereinigd. Dit zorgt voor een verdichting van de PUR-coating en verfraait zo het uiterlijk van de vloer.

In beide gevallen moet een zachte pad (wit, max. rood) worden gebruikt.

7. BASISREINIGING

Bij af fabriek met PUR gecoate vloeren kan de basisreiniging achterwege blijven omdat de PUR-coating een duurzame bescherming biedt.

8. ALGEMENE RICHTLIJNEN

Substanties met een kleurende of blekende werking moeten onmiddellijk van de vloer worden verwijderd om blijvende schade aan het uiterlijk te voorkomen.

Algemeen: let er bij de keuze van de schoonmaak- en onderhoudsmiddelen op dat deze op elkaar zijn afgestemd en neem de richtlijnen van de fabrikant in acht!

Neem voor verdere vragen contact op met onze afdeling toepassingstechniek.

objectflor Art und Design Belags GmbH · Wankelstraße 50 · 50996 Köln · Telefon +49 (0) 2236 966 33-0 · Fax +49 (0) 2236 966 33-99
info@objectflor.de · www.objectflor.de

Ein Unternehmen der James Halstead FLOORING

REINIGINGS- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN – POLYFLOR TECHNICAL VINYL FLOORING

Heterogeneous Vinyl Flooring met PUR-coating

POLYFLOR
ACOUSTIX
GALLERY FX

POLYFLOR
ACOUSTIX
FOREST FX

1. ALGEMEEN

Alle design-vloeren dienen regelmatig gereinigd te worden; hoe en hoe vaak is afhankelijk van de plaats waar de vloer ligt en de mate waarin hij belopen wordt. Door deze maatregelen blijft de vloer niet alleen mooi en hygiënisch schoon, ze zijn ook direct van invloed op de levensduur van de vloer.

2. PREVENTIEVE MAATREGELEN

Reeds bij het plannen van nieuwbouw of een nieuwe vloer moet er rekening mee worden gehouden dat er bij het gebruik zo min mogelijk vuil en vocht mee naar binnen op de vloer wordt gelopen.

Daarom adviseren wij om altijd te zorgen voor schoonlopers of voetmatten bij de ingangen. Deze moeten zodanig bemeten zijn dat er overheen lopen onvermijdelijk is en ze minimaal een lengte van zes passen hebben.

3. OPLEVERINGSSCHOONMAAK

Na het leggen van de vloer moet er een opleverings-schoonmaak worden uitgevoerd. Daarbij worden al het vuil en alle bij het leggen nog ontstane ongerechtigheden volledig verwijderd.

Bij vloeren met een PUR-coating dient een PU- of neutrale reiniger te worden gebruikt.

4. INITIEEL ONDERHOUD / VERZEGELING

Bij af fabriek met PUR gecoate vloeren kan het initiële onderhoud / de impregnering achterwege blijven omdat de PUR-coating een duurzame bescherming biedt.

5. DAGELIJKSE REINIGING / PERIODIEKE REINIGING

Dagelijkse reiniging
Zuig stof of los vuil op. Daarna worden verontreinigingen met gebruikmaking van een neutrale of PU-reiniger opgenomen en vervolgens wordt de vloer met een doek nagedweild. Zonodig boent u de oppervlakken met een highspeedmachine en een witte pad.

Wekelijkse reiniging
Lichte verontreinigingen en sporen van gebruik moeten met een highspeed machine (1000 t/min.) met resp. een witte of rode pad worden verwijderd. Bij sterkere vervuilingen dient daarnaast een spray-cleaner te worden gebruikt.

6. TUSSENTIJDSE REINIGING

Als hardnekkig vuil zich niet meer bij de normale dagelijkse reiniging laat verwijderen, is het aan te bevelen om tussentijds een extra reiniging met een actiieve reiniger volgens de voorschriften van de fabrikant uit te voeren.

Bij de tussentijdse reiniging wordt de oppervlakte-coating met een geschikte machine geboend resp. met gebruikmaking van een extra spray-cleaner gereinigd. Dit zorgt voor een verdichting van de PUR-coating en verfraait zo het uiterlijk van de vloer.

In beide gevallen moet een zachte pad (wit, max. rood) worden gebruikt.

7. BASISREINIGING

Bij af fabriek met PUR gecoate vloeren kan de basisreiniging achterwege blijven omdat de PUR-coating een duurzame bescherming biedt.

8. ALGEMENE RICHTLIJNEN

Substanties met een kleurende of blekende werking moeten onmiddellijk van de vloer worden verwijderd om blijvende schade aan het uiterlijk te voorkomen.

Algemeen: let er bij de keuze van de schoonmaak- en onderhoudsmiddelen op dat deze op elkaar zijn afgestemd en neem de richtlijnen van de fabrikant in acht!

Neem voor verdere vragen contact op met onze afdeling toepassingstechniek.

objectflor Art und Design Belags GmbH · Wankelstraße 50 · 50996 Köln · Telefon +49 (0) 2236 966 33-0 · Fax +49 (0) 2236 966 33-99
info@objectflor.de · www.objectflor.de

Ein Unternehmen der James Halstead™ FLOORING

REINIGINGS- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN – POLYFLOR TECHNICAL VINYL FLOORING

Safety Vinyl Flooring met PUR gecoate vloeren

POLYSAFE™ MOSAIC PUR

POLYSAFE™ CORONA PUR

POLYSAFE™ STANDARD PUR

1. ALGEMEEN

Alle design-vloeren van objectflor dienen regelmatig gereinigd te worden; hoe en hoe vaak is afhankelijk van de plaats waar de vloer ligt en de mate waarin hij belopen wordt. Door deze maatregelen blijft de vloer niet alleen mooi en hygiënisch schoon, ze zijn ook direct van invloed op de levensduur van de vloer.

2. PREVENTIEVE MAATREGELEN

Reeds bij het plannen van nieuwbouw of een nieuwe vloer moet er rekening mee worden gehouden dat er bij het gebruik zo min mogelijk vuil en vocht mee naar binnen op de vloer wordt gelopen.

Daarom adviseren wij om altijd te zorgen voor schoonlopers of voetmatten bij de ingangen. Deze moeten zodanig bemeten zijn dat er overheen lopen onvermijdelijk is en ze minimaal een lengte van zes passen hebben.

3. OPLEVERINGSSCHOONMAAK

Na het leggen van de vloer moet er een opleverings-schoonmaak worden uitgevoerd. Daarbij worden al het vuil en alle bij het leggen nog ontstane ongerechtigheden volledig verwijderd.

Bij PUR-gecoate vloeren moet een PU- of intensief-reiniger met een door de fabrikant geadviseerde verdunningsfactor worden toegepast.

Daarna wordt het schoonmaakmiddel helemaal opgedweild en wordt de vloer met schoon water grondig nagespoeld totdat de vloer weer pH-neutraal is.

4. INITIEEL ONDERHOUD / VERZEGELING

Bij af fabriek met PUR gecoate vloeren van objectflor kan het initiële onderhoud / de impregnering achter-wege blijven.

5. DAGELIJKSE REINIGING / PERIODIEKE REINIGING

Met de hand:
Goede reinigingsresultaten worden bereikt door in 2 fasen te impregneren (2-zwabbersysteem met wringemmer) of ook met speciale reinigingsprocédés in 1 fase, mits gebruik van de geschikte impregneer-middelen.

Met de machine:
De reiniging met een automaat is geschikt voor grote en niet-gemeubileerde oppervlakken. Daarbij worden speciale automaatreinigingsmiddelen gebruikt die door de fabrikant van de reinigingsmiddelen gead-viseerd werden.

Boenen / cleanen
Bij deze methode wordt de vloer met een geschikte machine met behulp van een boenborstel bewerkt resp. met gebruik van een extra spray-cleaner gereinigd om een verdichting van de onderhoudsfilm te krijgen en zo het uiterlijk van de vloer te verfraaien.

6. TUSSENTIJDSE REINIGING

Als hardnekkig vuil zich niet meer bij de normale dagelijkse reiniging laat verwijderen, is het aan te bevelen om tussentijds een extra reiniging met een actiieve reiniger volgens de voorschriften van de fabrikant uit te voeren.

7. BASISREINIGING

Van tijd tot tijd is een basisreiniging nodig, bijvoor-beeld als met het normale periodieke onderhoud geen bevredigend resultaat meer valt te behalen. Daarbij worden alle vuil- en onderhoudsmiddelresten met een basisreiniger volledig verwijderd, waarna het schoonmaakmiddel in zijn geheel wordt op-gedweild.

8. ALGEMENE RICHTLIJNEN

Substanties met een kleurende of blekende werking moeten onmiddellijk van de vloer worden verwijderd om blijvende schade aan het uiterlijk te voorkomen.

Let er bij de keuze van de reinigings- en onder-houdsmiddelen op dat deze op elkaar zijn afgestemd en neem de richtlijnen van de fabrikant in acht! De anti-slipeigenschappen van de veiligheidsvloer moeten in volle omvang gewaarborgd blijven.

Neem voor verdere vragen contact op met onze afdeling toepassingstechniek.

objectflor Art und Design Belags GmbH · Wankelstraße 50 · 50996 Köln · Telefon +49 (0) 2236 966 33-0 · Fax +49 (0) 2236 966 33-99
info@objectflor.de · www.objectflor.de

Ein Unternehmen der James Halstead™ FLOORING

REINIGINGS- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN – POLYFLOR TECHNICAL VINYL FLOORING

Safety Vinyl Flooring ongecoate vloeren

POLYSAFE™ HYDRO EVOLVE

POLYSAFE™ ULTIMA

POLYSAFE™ ECOMAX

1. ALGEMEEN

Alle design-vloeren van objectflor dienen regelmatig gereinigd te worden; hoe en hoe vaak is afhankelijk van de plaats waar de vloer ligt en de mate waarin hij belopen wordt. Door deze maatregelen blijft de vloer niet alleen mooi en hygiënisch schoon, ze zijn ook direct van invloed op de levensduur van de vloer.

2. PREVENTIEVE MAATREGELEN

Reeds bij het plannen van nieuwbouw of een nieuwe vloer moet er rekening mee worden gehouden dat er bij het gebruik zo min mogelijk vuil en vocht mee naar binnen op de vloer wordt gelopen.

Daarom adviseren wij om altijd te zorgen voor schoonlopers of voetmatten bij de ingangen. Deze moeten zodanig bemeten zijn dat er overheen lopen onvermijdelijk is en ze minimaal een lengte van zes passen hebben.

3. OPLEVERINGSSCHOONMAAK

Na het leggen van de vloer moet er een opleverings-schoonmaak worden uitgevoerd. Daarbij worden al het vuil en alle bij het leggen nog ontstane ongerechtigheden volledig verwijderd.

Bij POLYSAFE™ veiligheidsvloeren moet een basis-reiniger met een door de fabrikant van het reinigings-middel geadviseerde verdunningsfactor worden toegepast. Gebruik hiertoe een boenmachine met reinigingsborstels

Daarna wordt het schoonmaakmiddel helemaal opgedweild en wordt de vloer met schoon water grondig nagespoeld totdat de vloer weer pH-neutraal is.

4. INITIEEL ONDERHOUD / VERZEGELING

POLYSAFE™ veiligheidsvloeren zonder oppervlakte-coating moeten met een geschikte verzegeling geïmpregneerd worden. De opgedroogde verzege-lingslaag kan met een zachte borstel/boenborstel opgeboend worden.

5. DAGELIJKSE REINIGING / PERIODIEKE REINIGING

Met de hand:
Goede reinigingsresultaten worden bereikt door in 2 fasen te impregneren (2-zwabbersysteem met wringemmer) of ook met speciale reinigingsprocédés in 1 fase, mits gebruik van de geschikte impregneer-middelen.

Met de machine:
De reiniging met een automaat is geschikt voor grote en niet-gemeubileerde oppervlakken. Daarbij worden speciale automaatreinigingsmiddelen gebruikt die door de fabrikant van de reinigingsmiddelen gead-viseerd werden.

Boenen / cleanen
Bij deze methode wordt de vloer met een geschikte machine met behulp van een boenborstel bewerkt resp. met gebruik van een extra spray-cleaner gereinigd om een verdichting van de onderhoudsfilm te krijgen en zo het uiterlijk van de vloer te verfraaien.

6. TUSSENTIJDSE REINIGING

Als hardnekkig vuil zich niet meer bij de normale dagelijkse reiniging laat verwijderen, is het aan te bevelen om tussentijds een extra reiniging met een actiieve reiniger volgens de voorschriften van de fabrikant uit te voeren.

7. BASISREINIGING

Van tijd tot tijd is een basisreiniging nodig, bijvoor-beeld als met het normale periodieke onderhoud geen bevredigend resultaat meer valt te behalen.

Daarbij worden alle aanwezige vuil- en impregneer-resten volledig verwijderd met een boenmachine met behulp van een reinigingsborstel en een basisreiniger, waarna het schoonmaakmiddel in zijn geheel wordt opgedweild.

8. ALGEMENE RICHTLIJNEN

Substanties met een kleurende of blekende werking moeten onmiddellijk van de vloer worden verwijderd om blijvende schade aan het uiterlijk te voorkomen.

Let er bij de keuze van de reinigings- en onder-houdsmiddelen op dat deze op elkaar zijn afgestemd en neem de richtlijnen van de fabrikant in acht! De anti-slipeigenschappen van de veiligheidsvloer moeten in volle omvang gewaarborgd blijven.

Neem voor verdere vragen contact op met onze afdeling toepassingstechniek.

objectflor Art und Design Belags GmbH · Wankelstraße 50 · 50996 Köln · Telefon +49 (0) 2236 966 33-0 · Fax +49 (0) 2236 966 33-99
info@objectflor.de · www.objectflor.de

Ein Unternehmen der James Halstead™ FLOORING

REINIGINGS- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN – POLYFLOR TECHNICAL VINYL FLOORING

Homogeneous Vinyl Flooring met PUR gecoate vloeren

POLYFLOR ULTRA XL PUR

1. ALGEMEEN

Alle design-vloeren van objectflor dienen regelmatig gereinigd te worden; hoe en hoe vaak is afhankelijk van de plaats waar de vloer ligt en de mate waarin hij belopen wordt. Door deze maatregelen blijft de vloer niet alleen mooi en hygiënisch schoon, ze zijn ook direct van invloed op de levensduur van de vloer.

2. PREVENTIEVE MAATREGELEN

Reeds bij het plannen van nieuwbouw of een nieuwe vloer moet er rekening mee worden gehouden dat er bij het gebruik zo min mogelijk vuil en vocht mee naar binnen op de vloer wordt gelopen.

Daarom adviseren wij om altijd te zorgen voor schoonlopers of voetmatten bij de ingangen. Deze moeten zodanig bemeten zijn dat er overheen lopen onvermijdelijk is en ze minimaal een lengte van zes passen hebben.

3. OPLEVERINGSSCHOONMAAK

Na het leggen van de vloer moet er een opleverings-schoonmaak worden uitgevoerd. Daarbij worden al het vuil en alle bij het leggen nog ontstane ongerechtigheden volledig verwijderd.

Bij PUR-gecoate vloeren moet een PU- of neutrale reiniger worden gebruikt.

4. INITIEEL ONDERHOUD / IMPREGNERING

Bij af fabriek met PUR-gecoate vloeren van objectflor kan het initiële onderhoud achterwege blijven.

De vloer moet na het leggen evt. met de eenschijfs machine (400 t/min.) met een witte pad worden overgeboend.

Voor kapperszaken en chemisch belaste ruimten wordt aanbevolen om absoluut altijd een extra coating met een geschikte harde sealing aan te brengen.

5. DAGELIJKSE REINIGING / PERIODIEKE REINIGING

Vochtig dweilen
Aanwezige verontreinigingen worden met een vochtige doek met gebruikmaking van een met de dweil op te brengen onderhoudsmiddel opgenomen en daarna met een uitgewrongen doek nagedweild.

Bij af fabriek met PUR-gecoate vloeren moet een neutrale reiniger of een PU-reiniger worden gebruikt.

Boenen / cleanen
Bij deze methode wordt de vloer met een geschikte machine geboend resp. met gebruikmaking van een extra spray-cleaner gereinigd. Dit zorgt voor een verdichting van de onderhoudslaag / van de PUR-coating en verfraait zo het uiterlijk van de vloer.

In beide gevallen moet een zachte pad (wit, max. rood) worden gebruikt.

6. TUSSENTIJDSE REINIGING

Als hardnekkig vuil zich niet meer bij de normale dagelijkse reiniging laat verwijderen, is het aan te bevelen om tussentijds een extra reiniging met een actiieve reiniger volgens de voorschriften van de fabrikant uit te voeren.

7. BASISREINIGING

Van tijd tot tijd is een basisreiniging nodig, bijvoorbeeld als met het normale periodieke onderhoud geen bevredigend resultaat meer valt te behalen. Daarbij worden alle vuil- en onderhoudsmiddelresten met een basisreiniger volledig verwijderd, waarna het schoonmaakmiddel in zijn geheel wordt opgedweild. Daarna moet als beschreven onder punt 4 te werk worden gegaan.

Ook oorspronkelijk af fabriek met PUR-gecoate vloeren kunnen na een bepaalde gebruiksduur van een nieuwe laag polymeer-dispersie of een PU-sealingsysteem worden voorzien, bijv. als het oppervlak gebruikssporen vertoont die dit noodzakelijk maken.

8. ALGEMENE RICHTLIJNEN

Substanties met een kleurende of blekende werking moeten onmiddellijk van de vloer worden verwijderd om blijvende schade aan het uiterlijk te voorkomen.

Algemeen: let er bij de keuze van de schoonmaak- en onderhoudsmiddelen op dat deze op elkaar zijn afgestemd en neem de richtlijnen van de fabrikant in acht!

Neem voor verdere vragen contact op met onze afdeling toepassingstechniek.

objectflor Art und Design Belags GmbH · Wankelstraße 50 · 50996 Köln · Telefon +49 (0) 2236 966 33-0 · Fax +49 (0) 2236 966 33-99
info@objectflor.de · www.objectflor.de

Ein Unternehmen der James Halstead™ FLOORING