

DESCRIPTIF TYPE :

Il sera mis en œuvre un revêtement vinyle en dalles de 50,00 x 50,00 cm de type **POLYFLOR WOVON** de la société **objectflor** en pose collée. Celui-ci est constitué d'une sous couche de PVC compact et d'une structure textile décorative tissée. Il a été conçu pour équiper les zones à grand trafic commercial.

Ce revêtement est classé sous la EN 1307 23-33, R 10 à la glissance & BfIS1 de résistance au feu.

Description du produit selon la norme EN 1307

FICHE TECHNIQUE	POLYFLOR WOVON	DALLES
EPAISSEUR		3,1 mm
POIDS		3.75 kg/ m ²
DIMENSION DALLES		50,00 x 50,00 cm
CLASSEMENT FEU	EN 13501-1	BfIS1
CLASSIFICATION EUROPEENNE	EN 1307	23-33
AMORTISSEMENT ACOUSTIQUE	EN ISO 10140-3	11 dB
EMPREINTE RESIDUELLE	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
TENUE LUMIERE	ISO 105-B02	≥.6
EMISSION de COV	AgBB COV test	Très faibles émissions
RESISTANCE THERMIQUE	convient avec chauffage par le sol hydraulique - maximum 27°C	

DOMAINES D'UTILISATIONS :

Enseignement : Salles de classe, cantine.

Santé : Bureaux administratifs, couloirs.

Bureaux : Restaurant Inter Entreprise, cafétéria, Salles de réunion, de conférences, d'archives, bureaux...

Commerces : Boutiques, circulations, grands magasins, cafétérias, zone administrative, etc...

MISE EN OEUVRE :

La mise en œuvre doit être effectuée conformément au DTU n° 53.2 P1-1 (NF P 62-203-1).

Le support doit être sain, propre, lisse et sec.

Le revêtement doit être posé avec une colle préconisée par le fabricant.

ENTRETIEN :

Passer l'aspirateur à fond sur le revêtement pour enlever la saleté qui s'est accumulée. Utiliser ensuite une machine adaptée avec des brosses à rouleaux souples, de l'eau tiède et une dose minimale de nettoyant neutre (pH 7 à 8,5). Le protocole d'entretien sera fourni à la demande.

Les informations contenues dans ces documents sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.