

POLYSAFE™ QUATTRO PUR

Caractéristiques	Norme	Unité	POLYSAFE™ QUATTRO PUR
Type de revêtement	EN 13845		revêtement en PVC avec résistance au glissement accrue à base de particules
Traitement de surface			PUR
Décor			 non directionnel, avec chips
Coloris			12
Caractéristiques spéciales			 revêtement antidérapant idéal pour les pieds nus / les pièces humides
Poids total	EN ISO 23997	g/m²	2700
Exigences de classement	EN ISO 10874		 23  34  43
Exigences de Classement QB UPEC 317-011	QB 30		U4 P3 E2/3 C2
Épaisseur	EN ISO 24346	mm	 2,0
Conditionnement rouleaux	EN ISO 24341	m / m²	 2 m x 20 m / 40 m²
Poinçonnement résiduel	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10
Tenue à la lumière	EN ISO 105-B02	degré	≥ 6
Classement feu	EN 13501-1		Bfl - s1
Résistance au glissement	EN 13845 DIN EN 16165 Ann. B DIN EN 16165 Ann. A		ESb/ESf R11 B
Test du pendule – pour contrôler le caractère antidérapant des sols			 50+ wet test - 4S Rubber/Slider 96
Charge électrostatique à la marche	EN 1815	kV	≤ 2,0 antistatic
Résistance micro-organismes	ISO 846 Part C		ne favorise pas la croissance
Étanchéité à l'eau	EN 13553		Annex A
Résistance aux substances chimiques	EN ISO 26987		*
Teneur en agent liant	EN 13845		50.000 cycles
Résistance aux sièges à roulettes	ISO 4918		approprié, type W, EN 12529 approprié, type H, EN 12529
Appropriation au chauffage par le sol	EN 1264-2		approprié, max. 27 °C
Émissions de COV	Indoor Air Comfort® GOLD FloorScore® Finnish M1 Classification AgBB COV test		Eurofins produit certifié certifié certifié très faibles émissions
CE	EN 14041		       

PUR
OPTIMUM AFFAIRANCE

100% RECYCLABLE
CONTIENS RECYCLÉS MATERIALS

0 carter
A+ BRE
BUREAU VERITAS

EPD
Environmental Product Declaration
certifié par le Centre National de l'Évaluation des Produits

BES 6001
Responsible Sourcing

floor score
certifié par le Centre National de l'Évaluation des Produits

M1
MURISON CLASS 020000
ASTM F468

Phthalate Free
Assurance que les produits ne contiennent pas de phtalates
certifié par le Centre National de l'Évaluation des Produits

Recofloor®
certifié par le Centre National de l'Évaluation des Produits

bio
Tous les revêtements en vinyle POLYVITOLUR constituent une solution saine, imperméable et hygiénique en matière de revêtement de sol, solution qui peut être nettoyée sans effort grâce aux procédures de nettoyage recommandées et en utilisant les produits de nettoyage autorisés. Le maintien d'un environnement hygiénique joue le plus grand rôle dans la lutte contre les infections.

REVÊTEMENTS DE SOL RECOMMANDÉS
certifié par le Centre National de l'Évaluation des Produits

UPEC
4 3 2 3 7

317
<http://evaluation.cen.fr>

A+

* La résistance dépend de la concentration et de la durée du contact. Veuillez nous contacter en cas de contact intense avec des huiles, des graisses, des acides, des lessives ou d'autres substances chimiques.

✓ Conforme à la certification QB UPEC

Nous nous réservons le droit de procéder à toutes modifications techniques pouvant s'avérer nécessaires.

Ein Unternehmen der

James Halstead
FLOORING

POLYFLOR
COVERING THE WORLD

 DÉCLARATION DES PERFORMANCE 		
DOP POLYSAFE QUATTRO PUR		
1. Code d'identification unique du produit type:	PSQUA-DoP	
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:	Polysafe QUATTRO PUR (EN 13845 Safety Vinyl Floorcovering)	
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée appli- cable, comme prévu par le fabricant:	Pour une utilisation comme revêtement de sol dans les bâtiments (voir EN 14041) selon les spécifications du fabricant.	
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:	objectflor Art und Design Belags GmbH Wankelstrasse 50 50996 Köln	
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:	-	
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:	Système 3	
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée: Nom de l'organisme notifié ayant réalisé le rapport d'essai pour l'essai de type initial reposant sur l'échantillonnage réalisé par le fabricant.	Vormals BTTG, Notified Body 0338, jetzt Centexbel Notified Body 0493 pas applicable	
8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:	pas applicable	
9. Performances déclarées		
Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu		EN 14041: 2004/AC:2006
Teneur en pentachlorophénol		EN 14041: 2004/AC:2006
Émissions de formaldéhyde		EN 14041: 2004/AC:2006
Résistance au glissement		EN 14041: 2004/AC:2006
Comportement électrique (dissipatif)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Comportement électrique (conducteur)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Comportement électrique (antistatique)		EN 14041: 2004/AC:2006
Conductivité thermique [W/mK]	 0.25 W/m.K	EN 14041: 2004/AC:2006
Étanchéité	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. Signé pour le fabricant et en son nom par:		
Stephan Wolff, Geschäftsführer (nom et fonction) 15.12.2020, Cologne (date et lieu de délivrance)		Stephan Wolff (signature)



Polyflor Ltd
PO Box 3 Radcliffe New Road, Whitefield
M45 7NR MANCHESTER
United Kingdom

Your notice of
22-04-2021

Your reference

Date
26-08-2021

Analysis Report 21.02561.03

Required tests :

EN 13501-1 (2019)

Sample id	Information given by the client	Date of receipt
T2109182	Polysafe Quattro PUR	22-04-2021

Kristina De Temmerman
Order responsible

This report may be reproduced, as long as it is presented in its entire form, without written permission of Centexbel.
The results of the analysis cover the received samples. Centexbel is not responsible for the representativeness of the samples.
In assessing compliance with the specifications, we did not take into account the uncertainty on the test results.

INRICHTING ERKEND BIJ TOEPASSING VAN DE BESLUITWET VAN 30 JANUARI 1947 / ETABLISSEMENT RECONNU PAR APPLICATION DE L'ARRÊTÉ-LOI DU 30 JANVIER 1947



CENTEXBEL • textile competence centre • www.centexbel.be • www.vkc.be
GENT • Technologiepark 70 • BE-9052 Zwijnaarde, Belgium • phone +32 9 220 41 51 • fax +32 9 220 49 55 • gent@centexbel.be
GRÂCE-HOLLOGNE • Rue du Travail 5 • BE-4460 Grâce-Hollogne, Belgium • phone +32 4 296 82 00 • g-h@centexbel.be
KORTRIJK • Etienne Sabbelaan 49 • BE-8500 Kortrijk, Belgium • phone +32 56 29 27 00 • fax +32 56 29 27 01 • info@vkc.be
VAT BE 0459.218.289 • IBAN BE44 2100 4729 6545 • BIC GEBABEBB
Digitally signed by Centexbel



James Halstead France SAS

Immeuble Le Louisianne – 10 chaussée Jules César

95520 Osny – Tel : 08 20 20 32 11

Edition : 09/25 – N°QUAT011905



Analysis Report 21.02561.03
Date 26-08-2021
Page 6/6

Reaction to fire classification : B_n/ s1

*Glued on a non-combustible substrate**

** End use substrates of classes A1 or A2-s1,d0 (EN 13238:2010 § 5.2.2)*

Limitations

This classification document does not represent type approval or certification of the product.

“The classification assigned to the product in this report is appropriate to a declaration of performance by the manufacturer within the context of system 3 of assessment and verification of constancy of performance and CE marking under the Construction Products Regulation.

The manufacturer has made a declaration, which is held on file. This confirms that the products design requires no specific processes, procedures or stages (e.g. no addition of flame-retardants, limitation of organic content, or addition of fillers) that are aimed at enhancing the fire performance in order to obtain the classification achieved. As a consequence the manufacturer has concluded that system 3 attestation is appropriate.

The test laboratory has, therefore, played no part in sampling the product for the test, although it holds appropriate references, supplied by the manufacturer, to provide for traceability of the samples tested.”

INRICHTING ERKEND BIJ TOEPASSING VAN DE BESLUITWET VAN 30 JANUARI 1947 / ETABLISSEMENT RECONNU PAR APPLICATION DE L'ARRÊTÉ-LOI DU 30 JANVIER 1947

Performed under accreditation in the fire lab under the responsibility of Mike De Vrieze

halstead[™]
FLOORING

LOR[™]
COVERING THE WORLD

James Halstead France SAS

Immeuble Le Louisianne – 10 chaussée Jules César

95520 Osny – Tel : 08 20 20 32 11

Edition : 09/25 – N°QUAT011905

Référentiel de certification / Certification reference system
QB - Revêtements de sol résilients (QB30) / Resilient floor coverings

N° **317-011.1-00/24**

Publié le / Issued on: **10/04/2025**



Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Revêtements de sol en chlorure polyvinyle à résistance accrue au glissement / Resilient floor coverings - Polyvinyl chloride floor coverings with particle based enhanced slip resistance

Normes / Standards: **NF EN 13845**

Rouleau / Rolls

Désignation Commerciale / Commercial Designation: **POLYSAFE QUATTRO PUR**

Épaisseur totale (mm) / Total thickness (mm): **2.0**

Masse surfacique totale (g/m²) / Total mass per unit area (g/m²): **2700**

Groupe abrasion / Wear group: **T**

Largeur (mm)	Pose sur chape ciment ou béton	Classement sur chape ciment ou béton	Pose sur support bois ou à base de bois	Classement sur support bois ou à base de bois
Width (mm)	Subfloor type installation: Cement or concrete	Cement or concrete class	Subfloor type installation: Wood or wooden	Wood or wooden class
2000	C	U4 P3 E2/3 C2	C	U4 P3 E1/3 C2

CSTB
le futur en construction

Page 2 / 2

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR

84 avenue Jean Jaurès - Champs-sur-Marne - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 - Fax (33) 01 64 68 89 94 - www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

N° 001

CSTB
le futur en construction



James Halstead France SAS

Immeuble Le Louisianne - 10 chaussée Jules César

95520 Osny - Tel : 08 20 20 32 11

Edition : 09/25 - N°QUAT011905



Certificat

Indoor Air Comfort Gold

Polysafe Safety Flooring

Produit certifié

James Halstead PLC

Fabricant

Le produit ci-dessus est conforme aux spécifications du protocole de certification Indoor Air Comfort Gold, version 9.0 (2023). Celles-ci comprennent, à intervalles réguliers, à la fois l'inspection du site de production et les tests d'émissions de COV conformément à la norme EN 16516. Le test Indoor Air Comfort Gold combine toutes les principales exigences européennes et les exigences mondiales sélectionnées en matière d'émissions de COV. Les exigences supplémentaires non liées aux tests d'émissions de COV, par exemple la teneur en certaines substances ou les tests d'odeur, ne sont pas combinées ou évaluées. Les exigences d'émissions de COV suivantes sont combinées et le produit certifié est conforme à leurs valeurs limites d'émissions de COV correspondantes :

- | | | | |
|---|-----------------|--|--|
| - Réglementation belge | - LEED (ACP) | - Blue Angel DE-UZ 120 | - Nordic Swan |
| - Étiquetage sanitaire français A+ | - BREEAM | - Label autrichien UZ 42 | - Eco Product Norway |
| - Réglementation allemande (AgBB/ABG) | - WELL Building | - Baubook (autrichien) | - SINTEF (Norvège) |
| - Réglementation italienne CAM Edilizia | - DGNB | - M1 | - Cradle to Cradle |
| - Réglementation Taxinomie | - SKA Rating | - Danish Indoor Climate Label (Emission Class 1) | - Produits à très faibles émissions selon EN 16798-1 |
| | - HQE | - BVB (Suède) | - Singapore Green Label |
| | | - Miljöbyggnad (Suède) | - Global GreenTag |
| | | | - Declare 2.0 |

Date d'émission: 05.12.2023

Type de produit: Revêtements de sol résilients

Date de validité: 05.12.2028

Numéro de certificat: IACG-386-104-01-2023

Ce certificat est valide tel que spécifié si une surveillance et des tests réguliers sont effectués.

Thomas Neuhaus, Head of Certification Body

eurofins

Product Testing



James Halstead France SAS

Immeuble Le Louisianne – 10 chaussée Jules César

95520 Osny – Tel : 08 20 20 32 11

Edition : 09/25 – N°QUAT011905



Annexe au Certificat IACG-386-104-01-2023

James Halstead PLC

obtient le certificat Indoor Air Comfort Gold, dont la date de validité expire le 05.12.2028

pour le groupe de produits suivant, incluant les sous-groupes et les produits individuels:

Groupe de produits: Polysafe Safety Flooring

Type de produit: Revêtements de sol résilients

Produits inclus:

Polysafe Vogue Ultra PUR
Polysafe Standard PUR
Polysafe Hydro
Polysafe Ultima
Polysafe Apex
Polysafe Astral PUR
Polysafe Hydro Evolve
Polysafe Mosaic PUR
Polyflor Verona PUR
Polyflor Quattro PUR
Polyflor Quicklay PUR
Polysafe Apex 55

Les produits du groupe ci-dessus font appel à des formulations identiques ou similaires et sont fabriqués dans des conditions équivalentes. Le groupement des produits ainsi que l'inspection des processus de production font partie intégrante de la certification Indoor Air Comfort Gold. Un produit "worst-case" (le plus émissif), qui est représentatif de l'ensemble du groupe de produits, est dans ce cadre fréquemment testé.



Product Testing



James Halstead France SAS

Immeuble Le Louisianne – 10 chaussée Jules César

95520 Osny – Tel : 08 20 20 32 11

Edition : 09/25 – N°QUAT011905