

## Bestektekst Expona Simplay Schoonloop tapijstroken

**Objectflor Art en Design Belags GmbH**  
Showroom Benelux | Van Nelle Fabriek  
Van Nelleweg 1  
3044 BC Rotterdam

Tel: 088-4440131  
Email: [export@objectflor.de](mailto:export@objectflor.de)  
Website: [www.objectflor.nl](http://www.objectflor.nl)

---

### Expona Simplay Schoonloop tapijstroken

Product van: James Halstead-Radcliffe-Manchester U.K.

Beoogt gebruik: los te leggen textiele vloerbedekking voor intensief projectgebruik

Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 14041

Brandklasse: (EN 13501-1) Bfl-s1

Elektrostatisch gedrag : ( ISO 6356) (KV) < 2

Elektrostatische geleiding ( ISO 10965) Ohm : < 10<sup>9</sup>

Geschikt voor vloerverwarming ( EN 1264-2) max. 27 °C

### Producteigenschappen:

Samenstelling: de extreem robuuste schoonloop stroken zijn los te leggen. Het velours tapijt is gemêleerd en van 100% Polyamide garens. Het neemt vocht en vuil op en is vuilafstotend behandeld.

Gebruiksklasse (EN 1307): 32

Kleurechtheid bij kunstlicht (EN-ISO 105-B02) : ≥ 5

Geschikt voor trappen 9 EN 1307) : ja, met trapneus profiel

Warmteweerstand ( ISO 8302) : m<sup>2</sup>k/w : ca. 0,109

Dimensiestabiliteit ( EN 986) : ≤ 0,2 %

Loopgeluiddemping ( ISO 717-2) : ca.25 dB

Poolgewicht ( ISO 8543) gr/m<sup>2</sup> : 1200

Aantal noppen ( ISO 1763) per m<sup>2</sup> : 132.000

Poolhoogte ( EN 1307) : 6,2 mm

Totale dikte ( ISO 1765) : 9,0 mm +/- 10%

Rug ( EN 1307) : bitumen

Aantal kleuren : 4

Leveringsvorm ( EN 1307)

- Planken: 177,8 x 1219,2 verpakking per 10 stuks = 2,17 m<sup>2</sup>:

Gewicht (ISO 8543) gr/m<sup>2</sup> : 4280 gr/m<sup>2</sup> +/- 10%

Stroefheidsklasse: ( EN13893) : DS

### Secundaire vloer binnen

Vloerbedekking t.b.v. ruimten volgens afwerkstaat

<b>Kleuren :</b>	<b>Ruby Zone</b>	<b>2596</b>
	<b>Grey Zone</b>	<b>2597</b>
	<b>Tundra Zone</b>	<b>2598</b>
	<b>Black Zone</b>	<b>2599</b>