

EXPONA Design Flooring avec traitement PUR

EXPONA FABRIK

INFORMATIONS GENERALES

Tous les revêtements de sol objectflor exigent un entretien régulier, celui-ci devant être adapté en fonction de l'utilisation et de l'intensité du trafic afin d'assurer la conservation de l'aspect et de l'hygiène, ainsi qu'une longévité optimale du revêtement.

Prevention

Dès la planification du projet de construction pensez à l'importance de l'entretien, il est impératif de protéger le revêtement afin minimiser au maximum, et avant les premiers passages, que la saleté et l'humidité parviennent au revêtement. Nous préconisons donc l'installation, aux entrées, des systèmes de tapis de propreté adaptés: ils devront avoir une longueur de six pas au minimum et être placés de sorte qu'il sera impossible de les éviter. Éliminez les chaises avec des patins de chaise défectueux ou manquants. Les chaises à les roulettes inadaptées au revêtement et doivent aussi être évitées. L'utilisation de patins de chaise ou de meuble adaptés ainsi que l'utilisation de patins type W (selon DIN EN 12528 et 12529) sont fortement recommandées.

Entretien

Les revêtements de sol EXPONA FABRIK doivent être nettoyés régulièrement, le type et l'effort variant en fonction de l'application et la fréquence d'utilisation de la pièce. La couleur et le design doivent également être pris en compte afin de déterminer les exigences de nettoyage nécessaires pour maintenir l'apparence désirée du revêtement. Un nettoyage quotidien à l'aide d'un puissant aspirateur à brosse est recommandé. Il faut veiller à ce que le revêtement de sol soit utilisé correctement afin de ne pas l'endommager.

NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

Après la pose initiale, un nettoyage final du bâtiment doit être effectué. Cela permet d'éliminer toutes les salissures. Selon le degré d'encrassement, un nettoyage manuel ou mécanique sera nécessaire.

NETTOYAGE MANUEL

Le nettoyage manuel peut être effectué aussi bien sur les petites surfaces que sur celles qui ne sont pas accessibles avec une machine.

Passez l'aspirateur à fond sur le revêtement pour enlever la saleté qui s'est accumulée. Appliquez ensuite un nettoyant neutre dilué à l'eau tiède selon les instructions du fabricant. Utilisez une brosse à récurer et laissez tremper le nettoyant pendant quelques minutes. Le sol doit ensuite être nettoyé à l'aide d'une brosse à récurer. Enlever l'eau avec un chiffon doux ou un chiffon en microfibres ou aspirer avec un aspirateur adapté à l'humidité. Rincer abondamment à l'eau propre et laisser sécher le revêtement.

NETTOYAGE PAR MACHINE

Passez l'aspirateur à fond sur le revêtement pour enlever la saleté qui s'est accumulée. Utilisez une machine adaptée avec des brosses à rouleaux souples, de l'eau tiède et une dose minimale de nettoyant neutre (pH 7 à 8,5) pour éviter de rincer le sol. Nettoyer le revêtement de sol au mieux dans le sens de la longueur.

Nettoyage en profondeur

Passez l'aspirateur à fond sur le plancher pour enlever la saleté qui s'est accumulée. Enlever les taches tenaces.

Utilisez une machine adaptée avec des brosses à rouleaux souples, de l'eau tiède et un nettoyant alcalin puissant (pH 9 à 11). Tout d'abord, humidifiez le revêtement de sol en utilisant la machine avec des brosses et une solution d'eau et un détergent. N'utilisez pas la fonction d'aspiration. Nettoyer le revêtement de sol au mieux dans le sens de la longueur. Laisser agir le liquide pendant 5 à 10 minutes sans le dessécher complètement. Rincer ensuite deux fois à l'eau propre avec la machine ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mousse.

Attention : Utilisez, sur toutes nos produits EXPONA FABRIK, il faut strictement éviter les produits de nettoyage ou d'entretien qui contiennent des ingrédients à base de cire ou qui sont caustiques.

Pour toutes questions, merci de prendre contact avec notre Service Technique ou de nous rendre visite sur notre site internet: www.objectflor.de