

EXPONA Design Flooring met PUR-coating

EXPONA FABRIK

ALGEMEEN

Preventieve maatregelen

Reeds bij het plannen van nieuwbouw of een nieuwe vloer moet er rekening mee worden gehouden dat er bij het gebruik zo min mogelijk vuil en vocht mee naar binnen op de vloer wordt gelopen.

Daarom adviseren wij om altijd te zorgen voor schoonlopers of voetmatten bij de ingangen. Deze moeten zodanig bemeten zijn dat er overheen lopen onvermijdelijk is en ze minimaal een lengte van zes passen hebben. Stoelen met defecte of ontbrekende stoeldoppen en ongeschikte, beschadigde wielen kunnen niet op EXPONA FABRIK worden gebruikt en kan tot permanente schade leiden. Gebruik stoelpootdoppen met geïntegreerde viltglijders en/of vervangbare viltglijders om de vloer te beschermen. Vernieuw en/of vervang deze regelmatig voor einde levensduur voor een blijvende, optimale bescherming van de vloer. Let op, wanneer er veel vuil in de glijders komt zal er alsnog schade kunnen ontstaan; een aangemeten schoonmaakprocedure moet dit voorkomen.

Gebruik alleen geschikte, zachte stoel/meubelwielen (type W volgens DIN EN 12528 en 12529).

Reiniging

EXPONA FABRIK vloerbedekkingen moeten regelmatig worden gereinigd, waarbij het type en de inspanning variëren afhankelijk van het soort vloerbedekking en de frequentie van het gebruik van de vloer. Er moet ook rekening worden gehouden met de kleur en het ontwerp om de reinigingsvereisten te bepalen die nodig zijn om het gewenste uiterlijk van de bekleding te behouden. Dagelijks reinigen met een krachtige borstelstofzuiger wordt aanbevolen. Daarbij moet erop worden gelet dat de vloerbedekking op de juiste wijze wordt gebruikt, zodat deze niet beschadigd raakt.

OPLEVERINGSSCHOONMAAK

Na de installatie moet een eindschoonmaak van het gebouw worden uitgevoerd. Dit verwijdert alle vervuiling. Afhankelijk van de mate van vervuiling is handmatige of mechanische reiniging vereist.

MANUELE REINIGING

Handmatige reiniging kan zowel op kleinere oppervlakken als op plaatsen die niet met een machine bereikbaar zijn.

Handmatig reinigen

Stofzuig de vloer grondig om eventueel los vuil dat zich op de vloer bevindt te verwijderen. Breng vervolgens een neutraal reinigingsmiddel aan, verdund met lauw water volgens de instructies van de fabrikant. Gebruik een schrobber en laat de reiniger enkele minuten intrekken. De vloer moet vervolgens worden gereinigd met een schrobber. Verwijder het water met een zachte doek of microvezeldoek of stofzuiger. Spoel grondig af met schoon water en laat goed drogen.

MACHINALE REINIGING

Stofzuig de vloer grondig om eventueel los vuil dat zich op de vloer bevindt te verwijderen. Gebruik een schrobmachine met zachte walsborstels, lauw water en een minimale dosis allesreiniger (pH 7 tot 8,5) om te voorkomen dat de vloer wordt gespoeld. Reinig de vloerbedekking in de lengte op zijn best.

Intensieve reiniging

Stofzuig de vloer grondig om eventueel los vuil dat zich op de vloer bevindt te verwijderen. Elimineer alle hardnekkige vlekken.

Gebruik een schrobmachine met zachte rolborstels of een zachte doek, lauw water en een sterk alkalische allesreiniger (pH-waarde 9 tot en met 11). Bevochtig eerst de vloerbedekking met de schrobmachine door het aanbrengen van een oplossing van water en een grof reinigingsmiddel. Gelieve geen gebruik te maken van de zuigfunctie. Reinig de vloerbedekking in de lengte van de ruimte. Laat de vloer 5 – 10 minuten inwerken, zonder dat het helemaal opdroogt. Spoel vervolgens de vloer 2 keer met behulp van de schrobmachine en schoon water totdat alle schuim en allesreiniger verwijderd is.

Let op: Gebruik, op al onze EXPONA FABRIK producten, geen reinigings- en onderhoudsproducten die wassen of poetsmiddelen bevatten.

Neem voor verdere vragen contact op met onze afd. toepassingstechniek of bezoek ons op onze homepage: www.objectflor.de