

POLYFLOR VINYL FLOORING – ESD Vinyl Flooring

**POLYFLOR
FINESSE EC****POLYFLOR
FINESSE SD****POLYFLOR
PALETTONE SD****POLYFLOR
SD****1. ALLGEMEINES**

Alle Bodenbeläge von objectflor müssen regelmäßig gereinigt werden, wobei Art und Aufwand sich nach dem Einsatzbereich und der Frequentierung des Belages richten. Diese Maßnahmen sind wichtig für die entsprechende Optik und Hygiene und haben weiterhin Auswirkungen auf die Lebensdauer des Bodenbelages.

2. VORBEUGENDE MASSNAHMEN

Bereits bei der Planung eines Bauvorhabens bzw. einer Fußbodenebene muss berücksichtigt werden, dass im Gebrauch möglichst wenig Schmutz und Feuchtigkeit auf den Belag getragen werden.

Aus diesem Grund empfehlen wir unbedingt Abtretersysteme bzw. Schmutzfangmatten in den Eingangsbereichen zu installieren. Diese müssen so bemessen sein, dass das Betreten unvermeidbar ist und sollten mindestens 6 Schrittlängen groß sein.

3. BAUSCHLUSSREINIGUNG

Nach der Verlegung ist eine Bauschlussreinigung durchzuführen. Hierbei werden alle Verschmutzungen und produktionsbedingten Rückstände unter Zuhilfenahme eines Grund- oder Aktivreinigers restlos entfernt.

Anschließend wird die Schmutzflotte vollständig beseitigt und mit klarem Wasser gründlich nachgespült bis der Boden wieder im pH-neutralen Bereich ist.

4. ERSTPFLEGE / EINPFLEGE

Nach dem vollständigen Abtrocknen kann der Belag mit Wischpflegemitteln im Nasswischverfahren in einer Verdünnung von 1:10 behandelt werden. Der auf diese Weise entstehende Pflegefilm vermindert die Anschmutzung des Belages und erleichtert die Unterhaltsreinigung. In Ausnahmefällen kann unter Berücksichtigung der objektspezifischen Anforderungen an die ableitfähigen Eigenschaften des Belages eine Einpflege mit Polymerdispersionen empfehlenswert sein. Der Vorteil dieser Maßnahme liegt in einer höheren Schutzwirkung, Strapazierfähigkeit und Beständigkeit des aufgetragenen Pflegefilms. Da hierbei jedoch die ableitfähigen Eigenschaften beeinträchtigt werden können, ist vorab eine Probebläche auf ausreichende Leitfähigkeit zu prüfen.

**5. LAUFENDE REINIGUNG /
UNTERHALTSREINIGUNG****Feuchtwischverfahren**

Vorhandene Verschmutzungen werden mit einem feuchten Tuch unter Einsatz eines Wischpflegemittels aufgenommen und anschließend wird mit einem ausgepressten Tuch nachgewischt.

Polieren / Cleanern

Bei diesem Verfahren wird der Belag mit einer entsprechenden Maschine poliert bzw. unter zusätzlichem Einsatz eines Spraycleanerproduktes gereinigt. Dies bewirkt eine Verdichtung des Pflegefilms und führt damit zu einer optischen Aufwertung des Belages.

In beiden Fällen muss ein weiches Pad (weiß) verwendet werden.

6. ZWISCHENREINIGUNG

Wenn haftende Verschmutzungen nicht mehr im Zuge der laufenden Reinigung beseitigt werden können, empfiehlt es sich, eine Zwischenreinigung mit einem Aktivreiniger nach Anweisung des Herstellers durchzuführen.

7. GRUNDREINIGUNG

Eine Grundreinigung kann von Zeit zu Zeit erforderlich sein, z.B. dann, wenn durch die laufende Unterhaltsreinigung kein zufriedenstellendes Ergebnis mehr zu erreichen ist. Hierbei werden alle Schmutz- und Pflegemittelrückstände mit einem Grundreiniger restlos entfernt und die Schmutzflotte vollständig beseitigt. Danach ist wie unter Punkt 4 beschrieben zu verfahren.

8. GENERELLE HINWEISE

Elektrisch leitfähige Bodenbeläge dürfen nicht mit Reinigungs- und Pflegemitteln behandelt werden, die die Leitfähigkeit verschlechtern können.

Substanzen mit färbender oder bleichender Wirkung müssen unverzüglich vom Belag entfernt werden, um eine bleibende Beeinträchtigung der Optik zu vermeiden.

Achten Sie bei der Auswahl der Reinigungs- und Pflegemittel darauf, dass diese aufeinander abgestimmt sind und beachten Sie die Herstellerhinweise!

Für weitere Fragen nehmen Sie bitte mit unserer Anwendungstechnik Kontakt auf.