

POLYFLOR VINYL FLOORING – Homogeneous Vinyl Flooring

POLYFLOR ULTRA XL PUR
POLYFLOR ULTRA XL PU
1. ALLGEMEINES

Alle Bodenbeläge von objectflor müssen regelmäßig gereinigt werden, wobei Art und Aufwand sich nach dem Einsatzbereich und der Frequentierung des Belages richten. Diese Maßnahmen sind wichtig für die entsprechende Optik und Hygiene und haben weiterhin Auswirkungen auf die Lebensdauer des Bodenbelages.

2. VORBEUGENDE MASSNAHMEN

Bereits bei der Planung eines Bauvorhabens bzw. einer Fußbodenebene muss berücksichtigt werden, dass im Gebrauch möglichst wenig Schmutz und Feuchtigkeit auf den Belag getragen werden.

Aus diesem Grund empfehlen wir unbedingt Abtretersysteme bzw. Schmutzfangmatten in den Eingangsbereichen zu installieren. Diese müssen so bemessen sein, dass das Betreten unvermeidbar ist und sollten mindestens 6 Schrittlängen groß sein.

3. BAUSCHLUSSREINIGUNG

Nach der Verlegung ist eine Bauschlussreinigung durchzuführen. Hierbei werden alle Verschmutzungen und produktionsbedingten Rückstände restlos entfernt.

Bei POLYFLOR ULTRA XL Belägen soll ein Grund- oder Aktivreiniger verwendet werden (siehe Punkt 7). Anschließend wird die Schmutzflotte vollständig beseitigt und mit klarem Wasser gründlich nachgespült, bis der Boden wieder im pH-neutralen Bereich ist.

4. ERSTPFLEGE / EINPFLEGE

Nach dem vollständigen Abtrocknen ist der Bodenbelag einzupflegen. Hierfür haben sich Polymerdispersionen oder aber auch PU-Siegelsysteme bewährt. Die Beschichtungen sind dünn und gleichmäßig aufzutragen. Wir empfehlen einen mindestens 2-maligen Auftrag und ein anschließendes Auspolieren.

Beachten Sie bei den eingesetzten Produkten die entsprechenden Herstellerhinweise!

5. LAUFENDE REINIGUNG / UNTERHALTSREINIGUNG**Feuchtwischverfahren**

Vorhandene Verschmutzungen werden mit einem feuchten Tuch unter Einsatz eines Wischpflegemittels aufgenommen und anschließend wird mit einem ausgepressten Tuch nachgewischt.

Polieren / Cleanern

Bei diesem Verfahren wird der Belag mit einer entsprechenden Maschine poliert bzw. unter zusätzlichem Einsatz eines Spraycleanerproduktes gereinigt. Dies bewirkt eine Verdichtung des Pflegefilms und führt damit zu einer optischen Aufwertung des Belages.

In beiden Fällen muss ein weiches Pad (weiß, max. rot) verwendet werden.

6. ZWISCHENREINIGUNG

Wenn haftende Verschmutzungen nicht mehr im Zuge der laufenden Reinigung beseitigt werden können, empfiehlt es sich, eine Zwischenreinigung mit einem Aktivreiniger nach Anweisung des Herstellers durchzuführen.

7. GRUNDREINIGUNG

Eine Grundreinigung ist von Zeit zu Zeit erforderlich, z.B. dann, wenn durch die laufende Unterhaltsreinigung kein zufriedenstellendes Ergebnis mehr zu erreichen ist oder der Belag beschichtet werden soll. Der Belag wird mit einem Grundreiniger in Verbindung mit einer Einscheibenmaschine und einem grünen Pad oder Schrubbbürste grundgereinigt, dabei werden alle Schmutz- und Pflegemittlrückstände mit einem Grundreiniger restlos entfernt und die Schmutzflotte vollständig beseitigt. Danach ist wie unter Punkt 4 beschrieben zu verfahren.

8. GENERELLE HINWEISE

Substanzen mit färbender oder bleichender Wirkung müssen unverzüglich vom Belag entfernt werden, um eine bleibende Beeinträchtigung der Optik zu vermeiden.

Achten Sie bei der Auswahl der Reinigungs- und Pflegemittel darauf, dass diese aufeinander abgestimmt sind und beachten Sie die Herstellerhinweise!

Für weitere Fragen nehmen Sie bitte mit unserer Anwendungstechnik Kontakt auf.