

Heterogeneous Vinyl Flooring avec traitement PUR

**EXONA
FLOW**
**POLYFLOR
BLOC PUR**
**POLYFLOR
SILENTFLOR PUR**
1. INFORMATIONS GENERALES

Tous les revêtements de sol objectflor exigent un entretien régulier, celui-ci devant être adapté en fonction de l'utilisation et de l'intensité du trafic afin d'assurer la conservation de l'aspect et de l'hygiène, ainsi qu'une longévité optimale du revêtement.

2. PREVENTION

Dès la phase de planification du projet de construction, il est essentiel de veiller à ce que, lors de l'utilisation future, le revêtement soit exposé le moins possible à la saleté et à l'humidité.

Nous recommandons l'installation de tapis de propreté à chaque entrée. Ces tapis devront mesurer au minimum l'équivalent de six pas et être disposés de manière à ce qu'il soit impossible de les contourner.

3. MISE EN SERVICE

Après la pose, un nettoyage de fin de chantier devra être réalisé afin d'éliminer intégralement tous les résidus liés à l'installation ainsi que les salissures.

Pour les revêtements avec traitement PUR, utiliser un nettoyeur neutre ou adapté au traitement PU.

4. METALLISATION / PREMIER ENTRETIEN

Dans le cas d'un revêtement doté – en usine – d'un traitement PUR, aucune métallisation n'est nécessaire, le traitement PUR offrant une protection durable.

5. ENTRETIEN COURANT

Dépoussiérer et éliminer toutes les salissures non adhérentes avec un aspirateur. Nettoyer ensuite avec un produit neutre ou adapté au traitement PUR, puis rincer avec un chiffon bien essoré. Si nécessaire, polir la surface à l'aide d'une monobrosse haute vitesse équipée d'un pad blanc.

Éliminer les salissures légères et les traces d'utilisation à l'aide d'une polisseuse haute vitesse (1000 rpm) équipée d'un pad blanc ou rouge. Pour les salissures plus tenaces, compléter le nettoyage avec un produit en spray.

6. NETTOYAGE INTERMEDIAIRE

Quand l'entretien courant ne suffit plus à éliminer les salissures fixées, il est recommandé de procéder à un nettoyage intermédiaire avec un nettoyeur actif – conformément aux instructions du fabricant.

Lors du nettoyage intermédiaire, le traitement de surface sera nettoyé à l'aide d'un produit en spray / poli avec la machine adaptée, ceci entraînant une compression de la protection PUR et donc une amélioration de l'aspect du revêtement.

Dans les deux cas, utiliser un pad souple (blanc, maximum rouge).

7. DECRASSAGE

Un nettoyage en profondeur peut s'avérer nécessaire lorsque l'entretien courant ne donne plus de résultats satisfaisants ou si certaines zones restent endommagées en raison d'une forte sollicitation abrasive (saleté incrustée par du sable, des cailloux ou des éléments mécaniques à arêtes vives).

Le revêtement devra être décrassé à l'aide d'un détergent neutre professionnel et d'une machine monodisque équipée d'un pad vert ou d'une brosse. Toutes les salissures ainsi que les résidus de produits d'entretien devront être intégralement éliminés, puis le sol sera neutralisé à l'eau claire.

Un nouveau traitement avec une dispersion polymère ou une émulsion PU sera ensuite nécessaire.

Veuillez respecter les recommandations du fabricant du produit nettoyeant.

8. INFORMATIONS GENERALES

Les substances susceptibles de déteindre ou de décolorer le revêtement devront être éliminées immédiatement afin d'éviter une altération durable de son aspect.

Attention: lors de la sélection des produits de nettoyage et d'entretien, vérifier qu'ils sont adaptés et observer les recommandations du fabricant.

Pour de plus amples informations, merci de prendre contact avec notre Service Technique.

Important: la pose de nos revêtements devra impérativement avoir été effectuée conformément aux DTU, CPT, normes et règles professionnelles, etc., en vigueur à la date d'exécution des travaux.