

POLYFLOR VINYL FLOORING – Homogeneous Vinyl Flooring avec traitement PUR

**POLYFLOR
MYSTIQUE PUR**
**POLYFLOR
PALETTONE PUR**
**POLYFLOR
PEARLAZZO PUR**
**POLYFLOR
PRESTIGE PUR**
**POLYFLOR
PRIMUS 2000 PUR**
1. INFORMATIONS GENERALES

Tous les revêtements de sol objectflor exigent un entretien régulier, celui-ci devant être adapté en fonction de l'utilisation et de l'intensité du trafic afin d'assurer la conservation de l'aspect et de l'hygiène, ainsi qu'une longévité optimale du revêtement.

2. PREVENTION

Dès la planification du projet de construction, il est impératif de faire en sorte que, lors de l'utilisation future, aussi peu de souillures et d'humidité que possible parviennent au revêtement. Nous préconisons donc l'installation, aux entrées, d'essuie-pieds ou de paillassons: ils devront avoir une longueur de 6 pas au minimum et être placés de sorte qu'il sera impossible de les éviter.

3. MISE EN SERVICE

Après la pose, un »nettoyage de fin de chantier« devra être effectué: tous les résidus de fabrication et salissures devront être intégralement éliminés.

Pour les revêtements avec traitement PUR, utiliser un nettoyant neutre ou adapté au traitement PU.

4. METALLISATION / PREMIER ENTRETIEN

Pour les revêtements objectflor dotés – en usine – d'un traitement PUR, le travail de métallisation n'est pas nécessaire.

Après la pose, le revêtement sera – si nécessaire – poli à la machine monodisque (400 rpm) équipée d'un pad blanc.

Dans les salons de coiffure et les locaux soumis à des contraintes par des produits chimiques, l'application d'une finition supplémentaire est recommandée: utiliser l'émulsion satinée adaptée.

5. ENTRETIEN COURANT

Les salissures seront retirées avec un chiffon humide – après avoir ajouté à l'eau l'agent nettoyant adapté. Rincer ensuite avec un chiffon essoré.

Dans le cas des revêtements dotés en usine d'un traitement de surface PUR, utiliser un nettoyant neutre ou adapté au traitement PU.

Ce traitement implique un polissage avec la machine adaptée / un nettoyage utilisant un produit nettoyant en spray, ceci entraînant une compression du film d'entretien / de la protection PUR et donc une amélioration de l'aspect du revêtement.

Dans les deux cas, utiliser un pad doux (blanc, maximum rouge).

6. NETTOYAGE INTERMEDIAIRE

Quand l'entretien courant ne suffit plus à éliminer les salissures fixées, il est recommandé de procéder à un nettoyage intermédiaire avec un nettoyant actif – conformément aux instructions du fabricant.

7. DECRASSAGE

Un nettoyage en profondeur peut, de temps en temps, s'avérer nécessaire, si le nettoyage d'entretien actuel n'offre plus de résultats satisfaisants ou si la surface est toujours endommagée aux mêmes endroits, à cause d'une forte sollicitation abrasive (saleté incrustée par du sable/des cailloux, mécanique à arrêtes vives).

Le revêtement sera décrassé avec un détergent neutre professionnel et une machine monodisque équipée d'un pad vert ou d'une brosse. Toutes les salissures et les résidus de produit d'entretien seront alors intégralement éliminés puis le sol sera neutralisé à l'eau claire. Un nouveau traitement avec une dispersion polymère ou une émulsion PU sera ensuite nécessaire.

Veuillez procéder selon les recommandations du fabricant de produit nettoyant.

8. INFORMATIONS GENERALES

Les substances susceptibles de déteindre ou de décolorer le revêtement devront être éliminées immédiatement afin d'éviter une altération durable de son aspect.

Attention: lors de la sélection des produits de nettoyage et d'entretien, vérifier qu'ils sont adaptés et observer les recommandations du fabricant.

Pour de plus amples informations, merci de prendre contact avec notre Service Technique.

Important: la pose de nos revêtements devra impérativement avoir été effectuée conformément aux DTU, CPT, normes et règles professionnelles, etc., en vigueur à la date d'exécution des travaux.