

Loose Lay tapijstroken en schoonloopstroken

EXPONA SIMPLAY

1. ALGEMEEN

Alle textielen vloerbedekkingen moeten regelmatig gereinigd worden, waarbij aard en intensiteit zich richten naar de toepassingssector en de frequentie van het gebruik van de bedekking.

EXPONA SIMPLAY Loose Lay schoonloopstroken zijn een vast onderdeel van ieder onderhouds- en reinigingsprogramma, omdat ze werden ontworpen, om via overgangssectoren binnengebracht vuil te verzamelen, bijv. bij ingangen. Ze moeten zo worden ingepland, dat het betreden onvermijdelijk is en moeten vier tot zes stappen groot zijn

2. ONDERHOUDSREINIGING

Grondig dagelijks stofzuigen is voor de effectiviteit van iedere reiniging heel belangrijk, om stof en vuil echt te verwijderen. Stofzuigers met hoge zuigkracht en roterende borstel of borstelwals met klopfunctie worden geadviseerd. De frequentie van deze werkwijze wordt bepaald aan de hand van een visuele controle.

2.1 Onderhoudsreiniging

Intensief borstelzuigen moet plaatsvinden, om de tapijtbedekking voor te bereiden op een algemene reiniging. Hierbij wordt de platgedrukte pool weer opgericht en het aangehechte vuil losgemaakt.

Om een goed resultaat te behalen, dient u de machine tegen de looprichting van de pool te bewegen (tapijtborstelmachine).

2.2 Onderhoudsreiniging, vlekkenverwijdering

Tot de dagelijkse reiniging en het dagelijkse onderhoud behoort het verwijderen van meestal onbedoeld ontstane vlekken en gemorste substanties, om een onberispelijk uiterlijk te behouden. Vlekken en gemorste substanties moeten indien mogelijk onmiddellijk worden verwijderd, om blijvende verontreinigingen te vermijden.

Probeer om de verontreiniging op zijn samenstelling zoals bijvoorbeeld water, olie of combinaties te categoriseren, om de juiste toepassing van een reinigingsmiddel vast te stellen.

Neem de producthandleidingen van de respectieve fabrikanten in acht.

In geen geval moet u krachtig wrijven of inmasseren, omdat anders de pool in kleur en structuur beschadigd zou kunnen worden.

Ook moet het drijfmat maken van de tapijtbedekking worden vermeden.

3. TUSSENREINIGING

Hierbij wordt gewerkt met een droogextractie-apparaat, zodat behandelde gedeeltes bijna direct weer kunnen worden gebruikt. U moet eerst de reiniging uitvoeren, die onder punt 2

wordt beschreven. Aansluitend wordt het te reinigen oppervlak besproeid met een geschikt loopspoorverwijderingsmiddel. Verdeel nu het reinigingsgranulaat over de tapijtbedekking en masseer het voorzichtig in met een droogextractie-apparaat. Na een inwerkingstijd van 30 minuten kunt u het middel compleet met het aanhechtende vuil afzuigen.

3.1 Tussenreiniging – droogschuim-procedé

Aan het begin van deze reiniging staat eveneens de onder punt 2 beschreven onderhoudsreiniging. Aansluitend de kristalliserende tapijtshampoo op het textiel aanbrengen met een elektrische verstuiver of een in de handel verkrijgbare pompsproeier. Om de reinigungsoplossing over alle vezels te verdelen en het aanhechtende vuil los te maken, wordt hier eveneens met een borstelmachine gewerkt. Na een droogfase van minstens 60 minuten bij normale omgevingsvoorwaarden hebben de zich om de vezels gevormde kristallen het vuil ingesloten. Om deze te verwijderen, moet er nu gezogen worden en een intensieve borstelzuiging plaatsvinden.

4. BASIS- EN INTENSIEVE REINIGING

Ondanks regelmatige reiniging door zuigen en vlekverwijderaars afhankelijk van gebruiksintensiteit en ook jaargetijden moet de tapijtbedekking met een sproeiextractieapparaat behandeld worden. Vooral bij meer vochtigheid kunnen de dieper liggende vuilophopingen alleen door deze maatregel worden verwijderd. Ook worden bijvoorbeeld zouten effectief opgelost en afgevoerd. Afhankelijk van het apparaat, de reinigingstemperatuur (watertemperatuur max. 50 °C) en de werkwijze zijn er verschillende toevoegingen nodig. Neem de betreffende aanwijzingen en handleidingen van de respectieve fabrikanten in acht. Foutieve doseringen of niet geschikte reinigingsmiddelen kunnen blijvende schade aanrichten zoals bijvoorbeeld verkleuringen, uitbleken of vezelverlies.

Over het algemeen mag de tapijtbedekking pas na volledige droging weer gebruikt worden, daar er anders een vezelbeschadiging en snellere vervuiling kan ontstaan.

5. ALGEMENE AANWIJZINGEN

Naast het behouden van de garantieaanspraken van de aangrenzende vloerbedekking gelden ook de betreffende verkeersbeveiligingsplichten (bijv. het Duitse BGB § 823) en de ongevallenpreventieregels van de geldende ongevallenverzekeringen.

EXPONA SIMPLAY Loose Lay schoonloopstroken is daarom niet alleen een zinvol en waardebehoudend product, maar ook een belangrijke bijdrage aan de veiligheid.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met onze toepassingstechniek of onze homepage: www.objectflor.de bezoeken.