Technische gegevens

POLYSAFE™ APEX 55

objectflor®
Your Flooring Partner

POLYSAFE APEX 55 is bij uitstek geschikt voor gebruik in grootkeukens en in de levensmiddelenproductie. De veiligheidsvloer beschermt op betrouwbare wijze – zelfs als de vloer permanent wordt blootgesteld aan olie en vet.

Eigenschappen	Norm	Eenheid	POLYSAFE™ APEX 55
Soort vloerbekleding	EN 13845		PVC-vloer met verhoogde slipvastheid/ stroefheid op basis van deeltjes
Verzegeling			–
Decor			richtingsvrij, chipdessin
Bijzondere eigenschappen			veiligheidsvloer – ideaal voor levensmiddelen-productie en -verwerking
Gewicht	EN ISO 23997	g/m²	3600
Classificering	EN ISO 10874		23 34 43
Totale dikte	EN ISO 24346	mm	3
Leveringsvorm rollen	EN ISO 24341	m / m²	2 m x 15 m / 30 m²
Restindruk	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10
Kleurechtheid bij kunstlicht	EN ISO 105-B02	klasse	≥ 6
Brandweerstand	EN 13501-1		B_{fl} - s1
Stroefheidsklasse	EN 13845 DIN EN 16165 Ann. B		ESf R12
Slingermethode – om de gladheid van de vloer te meten			55+ wet test - 4S Rubber/ Slider 96
Elektrostatische weerstand bij betreden	EN 1815	kV	≤ 2,0 antistatic
Bacteriologisch en Schimmelwerend	ISO 846 Part C		bevordert groei niet
Bestendigheid tegen chemicaliën	EN ISO 26987		*
Slijtweerstand	EN 13845		50.000 cycles
Bestand tegen stoelwielen	ISO 4918		ja, type W, EN 12529
Vloerverwarming	EN 1264-2		geschikt, max. 27 °C
VOC emissies	Indoor Air Comfort® GOLD FloorScore® Finnish M1 Classification AgBB VOC test		Eurofins gecertificeerd product gecertificeerd gecertificeerd zeer emissiearm
CE	EN 14041		B_{fl}-s1 ES NA HCHO DL PCP

100% RECYCLABLE
CONTAINS RECYCLED MATERIAL

INDOOR AIR COMFORT eurofins GOLD CERTIFIED PRODUCT

A+ BRE GLOBAL ENVIRONMENTAL RATING

EPD

James Halstead plc enhances sustainable construction via Environmental Product Declarations (EPDs)

BES 6001 Responsible Sourcing www.greenbooklive.com

floor score CERTIFIED BY SCS Global Services

Phthalate Free *

* Ausgenommen recycelte Inhalte / Sauf pour le contenu recyclé / Except for recycled content / Behalve gerecycleerde inhoud

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL M1

Recofloor™ Vinyl Take-Back Scheme

Alle POLYFLOR vinyl-vloeren vormen een doorlopende, ondoor-laatbare en hygiënische vloerbedekkingsop-lossing die bij naleving van de aanbevolen reinigingsprocessen en bij gebruik van de toegestane reinigings-producten betrouwbaar kan worden schoonge-maakt. Een effectief reinigingssysteem biedt de beste bescherming tegen infecties.

* Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd. Bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

Wijzigingen ten behoeve van de verdere technische ontwikkeling worden voorbehouden.

09 / 2026

objectflor Art und Design Belags GmbH
Wankelstraße 50 · 50996 Köln · Telefon +49 (0) 2236 966 33-0 · Fax +49 (0) 2236 966 33-99 · info@objectflor.de · www.objectflor.de

Ein Unternehmen der James Halstead™ FLOORING