

Le revêtement de sol EXPONA COMMERCIAL est un revêtement de sol hétérogène, en PVC à base de plastifiants bio et sans phtalates sont conçus pour les zones soumises à un grand trafic commercial.

| Caractéristiques                                                                                        | Norme                                                                                 | Unité            | EXPONA COMMERCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de revêtement                                                                                      | EN ISO 10582                                                                          |                  | hétérogène, en PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Traitement de surface                                                                                   |                                                                                       |                  | PUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Coloris                                                                                                 |                                                                                       |                  | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Poids total                                                                                             | EN ISO 23997                                                                          | g/m <sup>2</sup> | 4290 ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Exigences de classement                                                                                 | EN ISO 10874                                                                          |                  |  23  33  42 **                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Exigences de classement QB UPEC 728/348-002                                                             | QB 30                                                                                 |                  | Base ciment U3 P3 E2 C2 ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Épaisseur                                                                                               | EN ISO 24346                                                                          | mm               | 2,5 ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Épaisseur de la couche d'usure                                                                          | EN ISO 24340                                                                          | mm               | 0,55 ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Conditionnement lames                                                                                   | EN ISO 24342                                                                          | mm               | 96 @ 76,2 x 457,2 = 3,34 m <sup>2</sup><br>36 @ 152,4 x 609,6 = 3,34 m <sup>2</sup><br>18 @ 152,4 x 1219,2 = 3,34 m <sup>2</sup><br>15 @ 184,2 x 1219,2 = 3,37 m <sup>2</sup><br>12 @ 184,2 x 1524,0 = 3,37 m <sup>2</sup><br>14 @ 203,2 x 1219,2 = 3,46 m <sup>2</sup><br>11 @ 203,2 x 1524,0 = 3,41 m <sup>2</sup><br>10 @ 228,6 x 1524,0 = 3,48 m <sup>2</sup><br>8 @ 457,2 x 914,4 = 3,34 m <sup>2</sup><br>6 @ 914,4 x 914,4 = 5,01 m <sup>2</sup><br>9 @ 609,6 x 609,6 = 3,34 m <sup>2</sup><br>8 @ 609,6 x 1219,2 = 5,95 m <sup>2</sup> ✓ |
| Conditionnement dalles                                                                                  | EN ISO 24342                                                                          | mm               | 8 @ 457,2 x 914,4 = 3,34 m <sup>2</sup><br>6 @ 914,4 x 914,4 = 5,01 m <sup>2</sup><br>9 @ 609,6 x 609,6 = 3,34 m <sup>2</sup><br>8 @ 609,6 x 1219,2 = 5,95 m <sup>2</sup> ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stabilité dimensionnelle                                                                                | EN ISO 23999                                                                          | %                | ≤ 0,25 *** ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Poinçonnement résiduel                                                                                  | EN ISO 24343-1                                                                        | mm               | ≤ 0,1 **** ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tenue à la lumière                                                                                      | EN ISO 105-B02                                                                        | degré            | ≥ 6 ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Classement feu                                                                                          | EN 13501-1                                                                            |                  | B <sub>f1</sub> - s1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Résistance au glissement                                                                                | EN 13893<br>DIN EN 16165 Ann. B                                                       |                  | R10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Amélioration aux bruits d'impact                                                                        | EN ISO 10140-3                                                                        | dB               | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Conductivité thermique                                                                                  | EN 12524                                                                              | W/(mK)           | 0,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Charge électrostatique à la marche                                                                      | EN 1815                                                                               | kV               | ≤ 2, antistatic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Résistance aux substances chimiques                                                                     | EN ISO 26987                                                                          |                  | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Teneur en agent liant                                                                                   | EN ISO 10582                                                                          |                  | type I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Résistance aux sièges à roulettes                                                                       | ISO 4918                                                                              |                  | oui, type H, EN 12529<br>oui, type W, EN 12529 ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Appropriation au chauffage par le sol                                                                   | EN 1264-2                                                                             |                  | approprié, max. 27 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Émissions de COV                                                                                        | Indoor Air Comfort® GOLD<br>FloorScore®<br>Finnish M1 Classification<br>AgBB COV test |                  | Eurofins produit certifié<br>certifié<br>pass<br>très faibles émissions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Part recyclée                                                                                           |                                                                                       | %                | ≤ 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Déclaration environnementale du produit                                                                 | EN 15804 + A2<br>fDES EPD                                                             |                  | DGNB Navigator / <a href="http://www.dgnb-navigator.de">www.dgnb-navigator.de</a><br>IBU / <a href="http://www.epd-online.com">www.epd-online.com</a><br>INIES / <a href="http://www.base-inies.fr">www.base-inies.fr</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      | EN 14041                                                                              |                  |  B <sub>f1</sub> -s1  DS  HCHO  PCP                                                                                                                                                                |
|  Revêtement des murs | EN 15102                                                                              |                  | Classement feu E sur supports ininflammables<br>A1 et A2 avec colles polymères MS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

