

POLYFLOR CLASSIC MYSTIQUE PUR

Revêtement de sol vinylique avec dessin non directionnel avec chips en coloris contemporains avec traitement de surface polyuréthane très résistant. Disponible en lés et en dalles.

Caractéristiques	Norme	Unité	POLYFLOR CLASSIC MYSTIQUE PUR
Type de revêtement	EN ISO 10581		revêtement de sol homogène, PVC
Traitement de surface			PUR
Décor			non directionnel, avec chips
Caractéristiques spéciales			—
Poids total	EN ISO 23997	g/m ²	3250 ✓
Exigences de Classement	EN ISO 10874		 23  34  43
Exigences de Classement QB UPEC 317-005.1	QB 30		U4 P3 E2/3 C2 ✓
Épaisseur	EN ISO 24346	mm	 2,0 ✓
Conditionnement rouleaux	EN ISO 24341	m / m ²	 2 m x 20 m / 40 m ² ✓
Conditionnement dalles	EN ISO 24342	mm / m ²	 608 x 608 mm / 5,17 m ² ✓
Poinçonnement résiduel	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10 ✓
Tenue à la lumière	EN ISO 105-B02	degré	≥ 6 ✓
Classement feu	EN 13501-1		Bfl - s1
Résistance au glissement	EN 13893 DIN EN 16165 Ann. B		DS R9
Amélioration aux bruits d'impact	EN ISO 10140-3	dB	4
Résistance à la conductibilité thermique	EN 12667 ISO 8302	m ² K/W	0,01
Charge électrostatique à la marche	EN 1815	kV	≤ 2,0 antistatic
Résistance micro-organismes	ISO 846 Part C		ne favorise pas la croissance
Décontamination	ISO 8690		excellent
Résistance aux substances chimiques	EN ISO 26987		*
Résistance à l'usure	EN 660-2		Group P ✓
Proportion de liant	EN ISO 10581		type I
Résistance aux sièges à roulettes	ISO 4918		approprié, type H, EN 12529 ✓ approprié, type W, EN 12529
Appropriation au chauffage par le sol	EN 1264-2		approprié, max. 27 °C
Émissions de COV	Indoor Air Comfort® GOLD FloorScore® Finnish M1 Classification TVOC after 28 days AgBB COV test		Eurofins produit certifié certifié pass ≤ 10 µg/m ³ très faibles émissions
CE	EN 14041		 Bfl-s1  DS  NA HCHO  DL PCP

100% RECYCLABLE
CONTAINS 25% RECYCLED MATERIAL



Tous les revêtements en vinyle POLYFLOR constituent une solution complète, imperméable et hygiénique en matière de revêtement de sol, solution qui peut être nettoyée de manière fiable en respectant les procédures de nettoyage recommandées et en utilisant les produits de nettoyage autorisés. Le maintien d'un environnement hygiénique joue le plus grand rôle dans la lutte contre les infections.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de Classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

*
La résistance dépend de la concentration et de la durée du contact. Veuillez nous contacter en cas de contact intense avec des huiles, des graisses, des acides, des lessives ou d'autres substances chimiques.

✓
Conforme à la certification QB UPEC

Nous nous réservons le droit de procéder à toutes modifications techniques pouvant s'avérer nécessaires.