

# ARTIGO DHARMA 2,0 mm

Rubbervloer met glad oppervlak in zeer fijne gradering in micro-verschillende kleuren als product voor banen en tegels.

| Eigenschappen                                      | Norm                           | Eenheid             | ARTIGO DHARMA 2,0 mm  |
|--|--------------------------------|---------------------|---|
| Soort vloerbekleding                               | EN 1817                        |                     | Rubbervloer   |
| Verzegeling  |                                |                     | PRO   |
| Dekor  |                                |                     | gladde oppervlak in zeer fijne gradering in micro-verschillende kleuren |
| Kleuren  |                                |                     | 20  |
| Gewicht  | EN ISO 23997                   | g / m <sup>2</sup>  | 3100  |
| Classificering                                     | EN ISO 10874                   |                     | 23 34 42  |
| Totale dikte                                       | EN ISO 24346                   | mm                  | 2,0   |
| Leveringsvorm rollen                               | EN ISO 24341                   | m / m <sup>2</sup>  | 1,9 m x 14,0 m / 26,6 m <sup>2</sup>                                    |
| Leveringsvorm tegels                               | EN ISO 24342                   | mm / m <sup>2</sup> | 610 x 610 mm / 5,95 m <sup>2</sup>                                      |
| Gemiddelde controlewaarde van de lopende productie |                                |                     |   |
| Hardheid   | ISO 7619                       | shore A             | 85  |
| Restindruk   | EN ISO 24343-1                 | mm                  | 0,03  |
| Slijtweerstand                                     | ISO 4649 meth. A -5N           | mm <sup>3</sup>     | 130   |
| Maatvastheid                                       | EN ISO 23999                   | %                   | ± 0,30  |
| Flexibiliteit                                      | EN ISO 24344 meth. A (ø 20 mm) |                     | geschikt, geen scheurvorming  |
| Kleurechtheid bij kunstlicht                       | ISO 105-B02                    | klasse              | blauwe schaal ≥ 6, geschikt<br>grijze schaal ≥ 3, geschikt              |
| Effect van glimmende tabakswaaren                  | EN 1399                        | klasse              | meth. A (uit drukken) ≥ 4, geschikt<br>meth. B (brandend) ≥ 3, geschikt |
| Brandweerstand                                     | EN 13501-1                     |                     | B <sub>fl</sub> - s1  |
| Stroefheidsklasse                                  | DIN 51130<br>EN 13893          |                     | R9<br>DS  |
| Bestendigheid tegen chemicaliën                    | EN ISO 26987                   |                     | *   |
| Toxiciteit van de verbrandingsgassen               | DIN 53436 bij 350 °C           |                     | niet giftig   |
| Warmteweerstand                                    | EN 12667                       | m <sup>2</sup> K/W  | 0,012   |
| Elektrische doorgangswaerstand                     | EN 1081 meth. A                | ohm                 | > 10 <sup>10</sup>  |
| Elektrostatische weerstand bij betreden            | EN 1815                        | kV                  | ≤ 2 antistatisch  |
| Contactgeluid-isolatiewaarden                      | EN ISO 10140-3                 | dB                  | tot 6   |
| Bestand tegen stoelwielen                          | ISO 4918                       |                     | ja, type W, EN 12529  |
| Vloerverwarming                                    | EN 1264-2                      |                     | geschikt, max. 35 °C  |
| AgBB VOC test                                      |                                |                     | zeer emissiearm   |
| <b>CE</b>  | EN 14041                       |                     |   |



\* Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd; bij speciale chemicaliën is overleg vereist.

Verkoop Duitsland/België

Artigo S.p.A. – Mondo Group  
Basiglio (Mi)  
Italy

**objectflor Art und Design Belags GmbH**  
Wankelstraße 50 · 50996 Keulen · telefoon +49 (0) 2236 966 33-0 · Fax +49 (0) 2236 966 33-99  
info@objectflor.de · www.objectflor.de

Een onderneming van  
*James Halstead*  
FLOORING