

POLYFLOR EXTRA XL PU

Marmorierter, richtungsorientierter PVC-Bodenbelag
mit einer Polyurethan-Vergütung als Bahnenware.

Eigenschaften	Norm	Maßeinheit	POLYFLOR EXTRA XL PU
Belagsart	EN ISO 10581		Homogenbelag, PVC
Oberflächenvergütung			PU
Musterung			richtungsorientiert, marmoriert
Flächengewicht	EN ISO 23997	g/m ²	3200
Klassifizierung	EN ISO 10874		 23  34  43
Gesamtdicke	EN ISO 24346	mm	 2,0
Lieferform Bahnen	EN ISO 24341	m / m ²	 2 m x 20 m / 40 m ²
Resteindruck	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht	EN ISO 105-B02	Stufe	≥ 6
Brandverhalten	EN 13501-1		B _{fl} - s1
Rutschhemmung	EN 13893 DIN EN 16165 Ann. B		DS R9
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	dB	4
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667 ISO 8302	m ² K/W	0,01
Elektrostatisches Verhalten beim Begehen	EN 1815	kV	≤ 2,0 antistatisch
Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum	ISO 846 Part C		nicht wachstumsfördernd
Dekontaminierbarkeit	ISO 8690		sehr gut
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987		*
Verschleißgruppe	EN ISO 10581		Bindemittelgehalt Typ II
Stuhlrolleneignung	ISO 4918		ja, Typ W, EN 12529
Fußbodenheizung	EN 1264-2		geeignet, max. 27 °C
VOC Emissionen	Indoor Air Comfort® GOLD Finnish M1 Classification AgBB VOC Test		Eurofins zertifiziertes Produkt zertifiziert sehr emissionsarm
CE	EN 14041		     



100%
RECYCLABLE



* Ausgenommen rezeptionsfähige Inhalte
nicht unter 0,1% enthalten
Exempt for recycled content
Exempt from phthalates content



Alle Vinylbeläge von
POLYFLOR stellen eine
durchgängige, undurch-
lässige und hygienische
Bodenbelags-Lösung
dar, und können bei Ein-
haltung der empfohlenen
Reinigungsverfahren und
Verwendung der zuge-
lassenen Reinigungs-
produkte zuverlässig
gereinigt werden. Ein
effektives Reinigungs-
system bietet den besten
Schutz gegen Infektionen.

*
Beständig in Abhängigkeit
von Konzentration und Ein-
wirkzeit, bei verstärkter
Einwirkung von Ölen,
Fetten, Säuren, Laugen
und anderer aggressiver
Chemikalien ist Rück-
sprache erforderlich.

Durch technische
Weiterentwicklung
bedingte Änderungen
vorbehalten.