










Caractéristiques techniques

POLYFLOR EXTRA XL PU

Revêtement de sol en PVC pour trafic intense marbré et avec traitement de surface polyuréthane, disponible en lés.

Caractéristiques	Norme	Unité	POLYFLOR EXTRA XL PU
Type de revêtement	EN ISO 10581		revêtement de sol homogène, PVC
Traitement de surface			PU
Décor			directionnel, marbré
Poids total	EN ISO 23997	g/m ²	3200 ✓
Exigences de classement	EN ISO 10874		 23 34 43
Exigences de Classement QB UPEC 317-003	QB 30		U4 P3 E2/3 C2 ✓
Épaisseur	EN ISO 24346	mm	 2,0 ✓
Conditionnement rouleaux	EN ISO 24341	m / m ²	 2 m x 20 m / 40 m ² ✓
Poinçonnement résiduel	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10 ✓
Tenue à la lumière	EN ISO 105-B02	degré	≥ 6 ✓
Classement feu	EN 13501-1		B _{fl} - s1
Résistance au glissement	EN 13893 DIN EN 16165 Ann. B		DS R9
Amélioration aux bruits d'impact	EN ISO 10140-3	dB	4
Résistance à la conductibilité thermique	EN 12667 ISO 8302	m ² K/W	0,01
Charge électrostatique à la marche	EN 1815	kV	≤ 2,0 antistatic
Résistance micro-organismes	ISO 846 Part C		ne favorise pas la croissance
Décontamination	ISO 8690		excellent
Résistance aux substances chimiques	EN ISO 26987		*
Teneur en agent liant	EN 660-2		Group M ✓
Teneur en agent liant	EN ISO 10581		type II
Résistance aux sièges à roulettes	ISO 4918		approprié, type H, EN 12529 ✓ approprié, type W, EN 12529
Émissions de COV	Indoor Air Comfort [®] GOLD Finnish M1 Classification AgBB COV test		Eurofins produit certifié certifié très faibles émissions
CE	EN 14041		     



* Supplémentaire reçue par inhalation
Seul pour le contenu receveur
avant le respect contre
inhalation par inhalation



Tous les revêtements en vinyle POLYFLOR constituent une solution complète, imperméable et hygiénique en matière de revêtement de sol, solution qui peut être nettoyée de manière fiable en respectant les procédures de nettoyage recommandées et en utilisant les produits de nettoyage autorisés. Le maintien d'un environnement hygiénique joue le plus grand rôle dans la lutte contre les infections.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

* La résistance dépend de la concentration et de la durée du contact. Veuillez nous contacter en cas de contact intense avec des huiles, des graisses, des acides, des lessives ou d'autres substances chimiques.

✓ Conforme à la certification QB UPEC

Nous nous réservons le droit de procéder à toutes modifications techniques pouvant s'avérer nécessaires.