

De heterogene, gewezen vinyl vloerbedekking biedt een breed scala aan fascinerende decors met gewezen textielstructuren, voor gebruik in woonkamers en in gebouwen.

Eigenschappen	Norm	Eenheid	EXPONA FABRIK
Soort vloerbedekking	EN 1307		
Verzegeling			PUR
Decor			gewezen textielstructuur
Kleuren			12
Gewicht	ISO 8534	g/m ²	4977
Classificering	EN 1307		 23  33
Totale dikte	ISO 1765	mm	 3,0
Leveringsvorm tegels	EN 944	mm / m ²	 16 @ 500 x 500 mm = 4 m ²
Restindruk	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,1 **
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 2551	%	≤ 0,1 **
Kleurechtheid bij kunstlicht	EN ISO 105-B02	klasse	≥ 6
Brandweerstand	EN 13501-1		B _{fl} - s1
Stroefheidsklasse	EN 13893 DIN EN 16165 Ann B		DS R10
Contactgeluidisolatiewaarde	EN ISO 10140-3	dB	5
Geluidsabsorptiewaarde	ISO 11654, ISO 354		α _w = 0,05 Hz: 125 250 500 1000 2000 4000 α _s : 0,00 0,00 0,00 0,05 0,10 0,05
Warmteweerstand	EN 12664	m ² K/W	0,02
Warmtegeleidingscoëfficiënt	EN 12664	W/(mK)	0,18
Elektrostatische weerstand bij betreden	EN 1815	kV	≤ 2, antistatic
Bestendigheid tegen chemicaliën	EN ISO 26987		*
Slijtvastheid	EN ISO 12951-A		Class 33
Bestand tegen stoelwielen	EN 985C		pass
Meubelpottest	EN ISO 16581		pass
Vloerverwarming	EN 1264		geschikt, max. 27 °C
VOC emissies	FloorScore® Finnish M1 Classification AgBB VOC test		gecertificeerd pass zeer emissiearm



Contains
Bio-PVC



* Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd. Bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

** Gemiddelde controlewaarde van de lopende productie

Wijzigingen ten behoeve van de verdere technische ontwikkeling worden voorbehouden.