

## POLYFLOR PALETTONE PUR

Revêtement de sol vinylique avec dessin non directionnel avec traitement de surface polyuréthane très résistant offre un large spectre de couleurs modernes pour les environnements commerciaux. Disponible en lés et en dalles (12 coloris).

| Caractéristiques                          | Norme                                                                                                       | Unité              | POLYFLOR PALETTONE PUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de revêtement                        | EN ISO 10581                                                                                                |                    | revêtement de sol homogène, PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Traitement de surface                     |                                                                                                             |                    | PUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Décor                                     |                                                                                                             |                    | non directionnel, avec chips                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Poids total                               | EN ISO 23997                                                                                                | g/m <sup>2</sup>   | 2800 ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Exigences de Classement                   | EN ISO 10874                                                                                                |                    |  23  34  43                                                                                  |
| Exigences de Classement QB UPEC 317-010.1 | QB 30                                                                                                       |                    | U4 P3 E2/3 C2 ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Épaisseur                                 | EN ISO 24346                                                                                                | mm                 |  2,0 ✓                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Conditionnement rouleaux                  | EN ISO 24341                                                                                                | m / m <sup>2</sup> |  2 m x 20 m / 40 m <sup>2</sup> ✓                                                                                                                                                                                                                                 |
| Conditionnement dalles                    | EN ISO 24342                                                                                                | mm                 |  608 x 608 mm ✓                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Poinçonnement résiduel                    | EN ISO 24343-1                                                                                              | mm                 | < 0,10 ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tenue à la lumière                        | EN ISO 105-B02                                                                                              | degré              | ≥ 6 ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Classement feu                            | EN 13501-1                                                                                                  |                    | B <sub>f1</sub> - s1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Résistance au glissement                  | EN 13893<br>DIN EN 16165 Ann. B                                                                             |                    | DS<br>R10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Amélioration aux bruits d'impact          | EN ISO 10140-3                                                                                              | dB                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Conductivité thermique                    | EN 12524                                                                                                    | W/(mK)             | 0,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Charge électrostatique à la marche        | EN 1815                                                                                                     | kV                 | ≤ 2,0 antistatic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Résistance micro-organismes               | ISO 846 Part C                                                                                              |                    | ne favorise pas la croissance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Salles Blanches                           | ISO 14644-1                                                                                                 |                    | Class 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Décontamination                           | ISO 8690                                                                                                    |                    | excellent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Résistance aux substances chimiques       | EN ISO 26987                                                                                                |                    | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Proportion de liant                       | EN ISO 10581                                                                                                |                    | type I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Résistance à l'usure                      | EN 660-2                                                                                                    |                    | Group T ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Résistance aux sièges à roulettes         | ISO 4918                                                                                                    |                    | approprié, type H, EN 12529<br>approprié, type W, EN 12529 ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Appropriation au chauffage par le sol     | EN 1264-2                                                                                                   |                    | approprié, max. 27 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Émissions de COV                          | Indoor Air Comfort® GOLD<br>FloorScore®<br>Finnish M1 Classification<br>TVOC after 28 days<br>AgBB COV test |                    | Eurofins produit certifié<br>certifié<br>pass<br>≤ 10 µg/m <sup>3</sup><br>très faibles émissions                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CE                                        | EN 14041                                                                                                    |                    |     |



100% RECYCLABLE  
CONTAINS 28% RECYCLED MATERIAL



\* Ausgewaschen nachfolgende Inhalte  
Sollte gegen die Inhaltsstoffe  
Empfindlichkeit bestehen, sollte  
vorher getestet werden



CONFORME A L'EN 13501-1



Tous les revêtements en vinyle POLYFLOR constituent une solution complète, imperméable et hygiénique en matière de revêtement de sol, solution qui peut être nettoyée de manière fiable en respectant les procédures de nettoyage recommandées et en utilisant les produits de nettoyage autorisés. Le maintien d'un environnement hygiénique joue le plus grand rôle dans la lutte contre les infections.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de Classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

\* La résistance dépend de la concentration et de la durée du contact. Veuillez nous contacter en cas de contact intense avec des huiles, des graisses, des acides, des lessives ou d'autres substances chimiques.

✓ Conforme à la certification QB UPEC

Nous nous réservons le droit de procéder à toutes modifications techniques pouvant s'avérer nécessaires.

Palettone SD disponibles également en qualité dissipatrice (6 coloris)