Technische gegevens

POLYFLOR PALETTONE SD

objectflor®
Your Flooring Partner

Homogene PVC-vloerbedekking met elektrische geleiding van < 10^9 ohm (EN 1081).
Toepassing: telecommunicatievoorzieningen, computerruimtes, operatiekamers en röntgenkamers.
Eveneens geschikt voor toepassing in de elektronische industrie.

Eigenschappen	Norm	Eenheid	POLYFLOR PALETTONE SD
Soort vloerbekleding	EN ISO 10581		homogeen, PVC
Verzegeling			–
Decor			richtingsvrij, chipdessin
Bijzondere eigenschappen			geleidend
Gewicht	EN ISO 23997	g/m²	3030
Classificering	EN ISO 10874		34 43
Totale dikte	EN ISO 24346	mm	2,0
Leveringsvorm rollen	EN ISO 24341	m / m²	2 m x 20 m / 40 m²
Restindruk	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10
Kleurechtheid bij kunstlicht	EN ISO 105-B02	klasse	≥ 6
Brandweerstand	EN 13501-1		B_{fl} - s1
Stroefheidsklasse	EN 13893 DIN EN 16165 Ann. B		DS R9
Warmteweerstand	EN 12667 ISO 8302	m²K/W	0,01
Elektrostatische weerstand bij betreden	EN 1815	kV	≤ 2,0 antistatic
Elektrostatische geleiding	EN 1081 R_1/R_2 IEC 61340-4-1	ohm	1,0 x 10^6 - 1,0 x 10^9 ** 1,0 x 10^6 - 1,0 x 10^9 **
Bacteriologisch en Schimmelwerend	ISO 846 Part C		bevordert groei niet
Clean Rooms	ISO 14644-1		Class 3
Bestendigheid tegen chemicaliën	EN ISO 26987		*
Slijtweerstand	EN ISO 10581		bindmiddelgehalte type I
Bestand tegen stoelwielen	ISO 4918		geschikt, type W, EN 12529
Vloerverwarming	EN 1264-2		geschikt, max. 27 °C
VOC emissies	Indoor Air Comfort® GOLD FloorScore® Finnish M1 Classification		Eurofins gecertificeerd product gecertificeerd gecertificeerd
CE	EN 14041		Bfl-s1 DS NA HCHO DL PCP

100% RECYCLABLE
CONTAINS 25% RECYCLED MATERIAL

Indoor Air Comfort eurofins GOLD CERTIFIED PRODUCT

A+ BRE GENERIC ENVIRONMENTAL RATING

EPD

James Halstead plc enhances sustainable construction via Environmental Product Declarations (EPDs)

floor score
certified by SCS Global Services

Phthalate Free *
* Ausgenommen recycelte Inhalte
Sauf pour le contenu recyclé
Except for recycled content
Behalve gerecycleerde inhoud

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL M1

Alle POLYFLOR vinyl-vloeren vormen een doorlopende, ondoor-laatbare en hygiënische vloerbedekkingsop-lossing die bij naleving van de aanbevolen reinigingsprocessen en bij gebruik van de toegestane reinigings-producten betrouwbaar kan worden schoonge-maakt. Een effectief reinigingsssysteem biedt de beste bescherming tegen infecties.

* Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd. Bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

** ≥ 40 % RH)

Wijzigingen ten behoeve van de verdere technische ontwikkeling worden voorbehouden.

09 / 2026

objectflor Art und Design Belags GmbH
Wankelstraße 50 · 50996 Köln · Telefon +49 (0) 2236 966 33-0 · Fax +49 (0) 2236 966 33-99 · info@objectflor.de · www.objectflor.de

Ein Unternehmen der James Halstead FLOORING