

# EXPONA SIMPLAY

Le revêtement de sol design plombant

EXPONA SIMPLAY est un revêtement de sol hétérogène, en PVC en pose plombante amovible à base de plastifiants bio et sans phtalates, sont conçus pour les zones soumises à un trafic commercial très intense.

| Caractéristiques                                          | Norme                                                    | Unité            | EXPONA SIMPLAY – Le revêtement de sol design plombant                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de revêtement                                        | EN ISO 10582                                             |                  | hétérogène, en PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Traitement de surface                                     |                                                          |                  | PUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Coloris                                                   |                                                          |                  | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Poids total                                               | EN ISO 23997                                             | g/m <sup>2</sup> | 8000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Exigences de classement                                   | EN ISO 10874                                             |                  |  23  34  43 **                                                                               |
| Classement UPEC<br>Référence avis technique<br>12/16-1723 | NF EN 14041                                              |                  | U4 P3 E2 C2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Épaisseur                                                 | EN ISO 24346                                             | mm               | 5,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Épaisseur de la couche d'usure                            | EN ISO 24340                                             | mm               | 0,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Conditionnement lames                                     | EN ISO 24342                                             | mm               | 10 @ 177,8 x 1219,2 = 2,17 m <sup>2</sup><br>8 @ 185,0 x 1505,0 = 2,23 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Conditionnement dalles                                    | EN ISO 24342                                             | mm               | 10 @ 304,8 x 609,6 = 1,86 m <sup>2</sup> ****<br>12 @ 457,2 x 457,2 = 2,5 m <sup>2</sup> ****<br>6 @ 457,2 x 914,4 = 2,51 m <sup>2</sup> ****<br>6 @ 600,0 x 600,0 = 2,16 m <sup>2</sup> ****<br>4 @ 600,0 x 1200,0 = 2,88 m <sup>2</sup> ****<br>4 @ 914,4 x 914,4 = 3,34 m <sup>2</sup> ****                                                     |
| Stabilité dimensionnelle                                  | EN ISO 23999                                             | %                | ≤ 0,1 max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Poinçonnement résiduel                                    | EN ISO 24343-1                                           | mm               | ≤ 0,05 *** (valeur standard ≤ 0,1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tenue à la lumière                                        | EN ISO 105-B02                                           | degré            | ≥ 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Classement feu                                            | EN 13501-1                                               |                  | B <sub>f1</sub> - s1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Résistance au glissement                                  | EN 13893<br>DIN EN 16165 Ann. B                          |                  | DS<br>R10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Amélioration aux bruits d'impact                          | EN ISO 10140-3                                           | dB               | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Conductivité thermique                                    | EN 12524                                                 | W/(mK)           | 0,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Charge électrostatique à la marche                        | EN 1815                                                  | kV               | ≤ 2, antistatic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Comportement électrostatique                              | EN 1081                                                  | ohm              | ca. 10 <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Résistance aux substances chimiques                       | EN ISO 26987                                             |                  | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Teneur en agent liant                                     | EN ISO 10582                                             |                  | type I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Résistance aux sièges à roulettes                         | ISO 4918                                                 |                  | oui, type W, EN 12529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Appropriation au chauffage par le sol                     | EN 1264-2                                                |                  | approprié, max. 27 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Émissions de COV                                          | Indoor Air Comfort® GOLD<br>FloorScore®<br>AgBB COV test |                  | Eurofins produit certifié<br>certifié<br>très faibles émissions                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Déclaration environnementale du produit                   | EN 15804<br>fDES EPD                                     |                  | DGNB Navigator / <a href="http://www.dgnb-navigator.de">www.dgnb-navigator.de</a><br>Kaléi / <a href="http://www.kalei-services.org">www.kalei-services.org</a>                                                                                                                                                                                    |
| CE                                                        | EN 14041                                                 |                  |     |



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

\* La résistance dépend de la concentration et de la durée du contact. Veuillez nous contacter en cas de contact intense avec des huiles, des graisses, des acides, des lessives ou d'autres substances chimiques.

\*\* Éviter l'utilisation de lourdes charges roulantes.

\*\*\* Valeur d'essai moyenne de la production en cours

\*\*\*\* Ces dimensions ne sont pas encore concernées par l'avis technique.

Nous nous réservons le droit de procéder à toutes modifications techniques pouvant s'avérer nécessaires.

Ein Unternehmen der

FLOORING