

POLYFLOR WOVON

Interwoven Vinyl Flooring



Schmutzabweisend und unempfindlich



Wasserfest und langlebig



Pflegeleicht und nachhaltig

POLYFLOR WOVON überzeugt immer dank der **einfachen Reinigung** und der **Langlebigkeit der Böden**. Im Alltag reicht es aus, den Boden abzusaugen und Flecken punktuell zu entfernen.

Jetzt die Reinigungsanleitung als Video auf YouTube ansehen:



Weitere Informationen unter info@objectflor.de

objectflor[®]
Your Flooring Partner

objectflor
Art und Design Belags GmbH
Wankelstraße 50
50996 Köln
Germany
Tel. +49 (0) 22 36 / 966 33 - 0
Fax +49 (0) 22 36 / 966 33 - 99

info@objectflor.de
www.objectflor.de



Showroom Benelux
Van Nelleweg 1
Expeditiegebouw
3044 BC Rotterdam
Nederland
Tel. +49 (0) 22 36 / 966 33 - 31
export@objectflor.de

Belgium
Tel. +32 2 31 33 797
Nederland
Tel. +31 88 444 01 31
Luxemburg
Tel. +352 28 480 811

objectflor[®]
Your Flooring Partner



Reinigung gewebter Bodenbeläge

Schnell.
Sauber.
Unkompliziert.

So pflegeleicht ist der Vinylbodenbelag von objectflor



Jegliche Verschmutzungen können mit einer geeigneten Bodenreinigungsmaschine schnell entfernt werden.



Bitte verwenden Sie weiche Walzenbürsten.



LEICHTE VERSCHMUTZUNGEN

können mit einem Staubsauger oder Handfeger entfernt werden.



NASSE VERSCHMUTZUNGEN

können mit einem feuchten Tuch und frischem Wasser entfernt werden.



HARTNÄCKIGE VERSCHMUTZUNGEN

können mit frischem Wasser und einer Bürste entfernt werden.

Manuelle Unterhaltsreinigung

Saugen Sie den Boden gründlich ab, um lose Verschmutzungen zu entfernen, die sich eventuell auf der Oberfläche befinden. Anschließend tragen Sie einen, mit lauwarmem Wasser verdünnten Neutralreiniger* nach Herstellerangaben auf. Die Reinigungslösung auf dem Belag verteilen (Pfützenbildung vermeiden) und diese nach einer Einwirkzeit von ca. 10 Minuten, unter Verwendung eines geeigneten Wischmopps oder Scheuerbürste reinigen. Die Schmutzflotte mit einem Nasssauger oder Wischmopp aufnehmen und den Belag mit klarem Wasser neutralisieren bis alle Reinigungsmittelreste vollständig beseitigt sind.

MASCHINELLE REINIGUNG

Saugen Sie den Boden gründlich ab, um lose Verschmutzungen zu entfernen, die sich eventuell auf der Oberfläche befinden. Die Reinigungslösung (Neutralreiniger*) auf dem Belag verteilen (Pfützenbildung vermeiden) und diese ca. 10 Minuten einwirken. Verwenden Sie einen Reinigungsautomaten mit weichen Walzenbürsten. Danach die Schmutzflotte mit einem Nasssauger aufnehmen und den Belag mit klarem Wasser spülen und absaugen bis alle Reinigungsmittelreste vollständig beseitigt sind.



Verwenden Sie, auf allen unseren WOVON Produkten, keine Reinigungs- und Pflegeprodukte, die Wachse oder Polituren enthalten.

FLECKENTFERNUNG

Sollte der Boden einen Flecken bekommen ist dieser am besten sofort zu behandeln.

Kaffee, Schokolade, Saft, Fett, Bier, Wein, Sahne oder ähnliches	Warmes Wasser mit starkem Reinigungsmittel*
Schuhcreme, Tinte, Kreide, Asphalt, Öl	Chemisch reines Benzin
Kaugummi	Warmer Dampf oder Eisspray
Schuhsohlenspuren	Reiben mit trockenem Tuch
Blut	Kaltes Wasser, bei Bedarf Ammoniak
Rost	Leicht saures Reinigungsmittel (ph-Wert 3-4)*
Klebstoff auf Wasserbasis	Warmes Wasser
Klebstoff auf Lösungsmittelbasis	Chemisch, reines Benzin

* Bitte Herstellerangaben des Reinigungsmittels beachten.

Bei weiteren Fragen schauen Sie bitte in die jeweilige Reinigungsanleitung auf unserer Mediendatenbank oder kontaktieren uns: E-Mail: info@objectflor.de
Online: <http://mediendatenbank.objectflor.de/>

